

政府采购合同

项目编号: SDGP370600000202402000976

项目名称: 烟台市公安局芝罘分局办公家具采购

甲 方: 烟台市公安局芝罘分局

乙 方: 烟台山河家俱有限公司



签署日期: 2024 年 11 月 11 日

烟台市公安局芝罘分局（甲方）烟台市公安局芝罘分局办公家具采购(项目名称) 由 山东广信招标有限责任公司烟台市分公司(代理机构名称) 以 SDGP370600000202402000976(项目编号) 号招标文件在国内以 公开招标（采购方式） 方式进行采购。经评委确定 烟台山河家俱有限公司(乙方) 为中标单位。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- (1) 招标文件
- (2) 投标文件
- (3) 乙方在投标时的书面承诺
- (4) 中标通知书
- (5) 合同补充条款或说明
- (6) 附件

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、货物名称与数量：详见附件供货范围明细表

4、乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。乙方提交的货物必须按国标、部标或行业标准要求制造、验收；需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。乙方应保证将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损的运抵合同规定的交货地点，并进行验收。

5、合同总金额：

本合同总金额：¥309198.00 元。

（大写）：人民币叁拾万零玖仟壹佰玖拾捌元整。

6、付款方式：自合同签订生效并具备实施条件 5 个工作日内支付合同总金额的 30% 作为预付款，全部货物供货安装完毕且验收合格后凭发票支付至合同总价款的 95% ，剩余款项待 3 年后无质量问题凭发票等付款凭证一次性无息付清。

7、供货安装期及地点：

- (1) 供货安装期：自接招标人通知之日起 20 日内供货安装完毕。
- (2) 供货安装地点：甲方指定地点。

8、货物设备采购

(1) 甲方不负责采购、供应任何材料设备。

(2) 所有材料必须符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件中所说明的种类和标准。

(3) 乙方提供的材料设备订货应包括附件、配件和专用工具以及技术说明书。

(4) 乙方保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

(5) 乙方使用替代产品必须事先经甲方书面批准，但不能因此减轻乙方按本合同应承担的任何责任。更不能因替代产品而影响设备投资额和工程质量。

(6) 乙方必须保证货物的来源合法，若所投货物是进口产品，货到验收的同时必须提供该货物的海关报关证明、产品合格证等证明材料。

(7) 乙方应保证所提供的货物不存在任何权利上的瑕疵，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。

9、验收方式：

(1) 合同履行达到验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收建议。甲方自收到验收建议之日起 7 个工作日内启动项目验收，并通知乙方。

(2) 乙方应当配合甲方做好项目验收，提供项目验收相关的技术、服务、数量、质量、安全等资料。

(3) 验收内容包含但不限于：供货的数量、质量、供货进度、安全标准、合同履行时间、地点、方式。

(4) 验收小组对乙方提供的货物按照招标文件、投标文件、政府采购合同进行逐一核对、验收，并做好验收记录。验收小组以书面形式作出结论性意见，由验收小组成员签字及乙方授权代表签字盖章后，报告甲方。

(5) 乙方对验收意见存在异议拒不签字盖章的，视同未通过验收，甲方将更换专业技术人员或邀请相关行业主管部门参与，重新组织验收。重新验收后乙方仍拒不认可验收意见的，按验收不合格处理，并在验收报告上注明。验收不合格的，甲方应当终止资金支付，并按合同约定对乙方提起法律追偿。

(6) 对项目验收发生的检测(检验)费、劳务报酬等费用支出，由乙方承担。

10、售后服务条款

(1) 质量保证期为自货物通过最终验收起 3 年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

(2) 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不

足或故障负责。

(3) 对不符合本合同第4条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

(4) 在货物供货安装期间，乙方必须保证派出技术人员，满足用户技术咨询，做好技术培训，能够及时到现场处理货物异常问题。

(5) 货物供货完成后，乙方应继续向用户提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，必须对用户所反映的任何问题在10分钟之内做出及时响应，在1小时之内赶到现场实地解决问题。

(6) 乙方必须建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。

11、项目管理

乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目施工或实施阶段验收时，相关负责人必须配合。

12、分包与转让

(1) 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

13、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

14、违约条款

(1) 乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按合同总金额的万分之五支付违约金。除迟交货物以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额万分之五支付违约金。

(2) 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

(4) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

15、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

16、争议的解决方式

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向甲方所在地的法院提起诉讼。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

17、本合同未尽事宜，双方协商后可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

18、本合同一式 六 份，甲、乙双方各执两份，采购代理机构两份。

甲 方：

乙 方：烟台山河家俱有限公司

名称：(盖章)

名称：(盖章)

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)：

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)：宫丽娜

开户银行：

开户银行：中国银行烟台分行

银行帐号：

银行账号：214310623705

时间： 年 月 日

附件：供货范围明细表



供货范围明细表

项目名称：烟台市公安局芝罘分局办公家具采购



项目编号： SDGP370600000202402000976




序号	货物及 部件 名称	型号规格及 主要技术参数	单位	数量	单 价 (元)	合计单项 价 (元)	所投货物图片
1	单警装 备柜	<p>1000*450*1950 四门装备柜</p> <p>1 用材：采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压，折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化，除油除锈，高温静电，阿克苏粉末喷涂（该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度，不允许负偏差），稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，塑模硬度≥0.4，附着力≥2 级，光泽度≥65%，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末，带锁。</p> <p>3 粉末：阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化，而成着附着力，硬度，耐冲击力等符合国家标准，达到防火防腐，坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC 五金配件，所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工业标准。</p>	组	5	1862.00	9310.00	





2	办公柜	<p>850*400*1850</p> <p>1 用材: 采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压, 折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化, 除油除锈, 高温静电, 阿克苏粉末喷涂 (该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度, 不允许负偏差)。稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式, 冲压折弯磷化除锈, 静电喷涂, 塑模硬度≥ 0.4, 附着力≥ 2级, 光泽度$\geq 65\%$, 塑模厚度均匀, 表面光洁平整, 色泽均匀, 无露底、剥落等现象, 焊接处无脱焊, 焊穿, 焊接处打光磨平, 静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末, 带锁。</p> <p>3 粉末: 阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化, 而成着附着力、硬度、耐冲力等符合国家标准, 达到防火防腐, 坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC 五金配件, 所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工业标准。</p>	组	17	735.00	12495.00	
3	长条椅	<p>四人座</p> <p>座椅采用全新 PP 材料一次成型制作, 扶手脚: 1.2mm 厚, 采用优质冷轧钢, 大型模具压铸成型后直接抛光, 静电喷粉喷涂处理颜色可选。</p>	组	1	1478.00	1478.00	
4	会议桌	<p>1800*700*750</p> <p>1、板材: “露水河”E0 级优质环保三聚氰胺板材, 表面耐磨—磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$; 表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$; 甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$, 符合 E1 标准; 表面耐高温、耐香烟灼烧, 85-240 秒内无烧灼现象, 无黑斑、裂纹、鼓泡; 表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂; 符合 GB18580-2001, GB/T4897-92 标准。</p> <p>2、PVC 封边: 奔字牌封边条, 采用厚度 3MM 的 PVC 全自动设备激光封边工艺。表面光滑, 无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物; 边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求; 使用助剂及色粉, 达到长期使用不变黄; 使用水性油墨印刷, 纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件: 采用广东“东泰”DTC 优质产品。表面镀锌或镀镍, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。</p>	张	1	1176.00	1176.00	





5	联排物管柜	<p>带钥匙的,2组18门,一组21门,一组32门900*400*1850</p> <p>1 用材: 采用0.8MM上海宝钢一级冷轧钢板经.经精裁、充压,折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化,除油除锈,高温静电,阿克苏粉末喷涂(该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度,不允许负偏差),稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式,冲压折弯磷化除锈,静电喷涂,塑模硬度≥ 0.4,附着力≥ 2级,光泽度$\geq 65\%$,塑模厚度均匀,表面光洁平整,色泽均匀,无露底、剥落等现象,焊接处无脱焊,焊穿,焊接处打光磨平,静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末,带锁。</p> <p>3 粉末: 阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经200度高温固化,而成着附着力,硬度,耐冲力等符合国家标准,达到防火防腐,坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC五金配件,所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工业标准。</p>	组	4	1029.00	4116.00	
6	重型货架	<p>2000*600*2000</p> <p>1、用材: 采用2.0MM一级冷轧钢板。经精裁、充压,折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化,除油除锈,高温静电粉末喷涂,稳重、坚固。</p> <p>2、结构为焊接式,冲压折弯磷化除锈,静电喷涂,附着力≥ 2级,光泽度$\geq 65\%$,塑模厚度均匀,表面光洁平整,色泽均匀,无露底、剥落等现象,焊接处无脱焊,焊穿,焊接处打光磨平,静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末。</p>	组	12	1136.00	13632.00	
7	办公柜密保柜	<p>900*400*1850</p> <p>1 用材: 采用0.8MM上海宝钢一级冷轧钢板经.经精裁、充压,折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化,除油除锈,高温静电,阿克苏粉末喷涂(该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度,不允许负偏差),稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式,冲压折弯磷化除锈,静电喷涂,塑模硬度≥ 0.4,附着力≥ 2级,光泽度$\geq 65\%$,塑模厚度均匀,表面光洁平整,色泽均匀,无露底、剥落等现象,焊接处无脱焊,焊穿,焊接处打光磨平,静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末,带锁。里面加层板。</p> <p>3 粉末: 阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经200度高温固化,而成着附着力,硬度,耐冲力等符合国家标准,达到防火防腐,坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC五金配件,所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工业标准。</p>	组	2	1470.00	2940.00	



8	床头柜	<p>500*450*450</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨—磨耗值≤80mg/100r；表面耐划痕≥1.5N；甲醛释放量≤9.0mg/100g，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：奔字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀镍，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	个	14	228.00	3192.00	
9	两门衣柜	<p>900*500*1850</p> <p>1 用材：采用0.8MM上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压，折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化，除油除锈，高温静电，阿克苏粉末喷涂（该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度，不允许负偏差），稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，塑模硬度≥0.4，附着力≥2级，光泽度≥65%，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末，带锁。</p> <p>3 粉末：阿克苏EE248环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经200度高温固化，而成着附着力，硬度，耐冲力等符合国家标准，达到防火防腐，坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC五金配件，所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工业标准。</p>	组	35	744.00	26040.00	




10	玻璃文件柜(上下全玻璃门)	<p>850*400*1850</p> <p>1 用材: 采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压、折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化, 除油除锈, 高温静电, 阿克苏粉末喷涂 (该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度, 不允许负偏差), 稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式, 冲压折弯磷化除锈, 静电喷涂, 塑模硬度≥ 0.4, 附着力≥ 2级, 光泽度$\geq 65\%$, 塑模厚度均匀, 表面光洁平整, 色泽均匀, 无露底、剥落等现象, 焊接处无脱焊, 焊穿, 焊接处打光磨平, 静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末, 带锁。</p> <p>3 粉末: 阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化, 而成着附着力, 硬度, 耐冲力等符合国家标准, 达到防火防腐, 坚固耐用的效果。</p> <p>五金配件采用“东泰”DTC 五金配件, 所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工业标准。</p>	组	11	764.00	8404.00	
11	更衣文件柜	<p>950*420*1850</p> <p>1 用材: 采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压、折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化, 除油除锈, 高温静电, 阿克苏粉末喷涂 (该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度, 不允许负偏差), 稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式, 冲压折弯磷化除锈, 静电喷涂, 塑模硬度≥ 0.4, 附着力≥ 2级, 光泽度$\geq 65\%$, 塑模厚度均匀, 表面光洁平整, 色泽均匀, 无露底、剥落等现象, 焊接处无脱焊, 焊穿, 焊接处打光磨平, 静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末, 带锁。</p> <p>3 粉末: 阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化, 而成着附着力, 硬度, 耐冲力等符合国家标准, 达到防火防腐, 坚固耐用的效果。</p> <p>五金配件采用“东泰”DTC 五金配件, 所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工业标准。</p>	组	9	882.00	7938.00	




12	四门衣柜(四个钥匙)	<p>900*500*1850</p> <p>1 用材: 采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压, 折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化、除油除锈、高温静电、阿克苏粉末喷涂 (该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度, 不允许负偏差), 稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式, 冲压折弯磷化除锈, 静电喷涂, 塑模硬度≥ 0.4, 附着力≥ 2 级, 光泽度$\geq 65\%$, 塑模厚度均匀, 表面光洁平整, 色泽均匀, 无露底、剥落等现象, 焊接处无脱焊, 焊穿, 焊接处打光磨平, 静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末, 带锁。</p> <p>3 粉末: 阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化, 而成着附着力, 硬度, 耐冲击力等符合国家标准, 达到防火防腐, 坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC 五金配件, 所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工行业标准。</p>	组	5	774.00	3870.00	
13	洽谈桌(一桌2椅)	<p>桌面直径 600</p> <p>1、板材: “露水河”E0 级优质环保三聚氰胺板材, 表面耐磨-磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$; 表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$; 甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$, 符合 E1 标准; 表面耐高温、耐香烟灼烧, 85-240 秒内无烧灼现象, 无黑斑、裂纹、鼓泡; 表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂; 符合 GB18580-2001, GB/T4897-92 标准。</p> <p>2、PVC 封边: 奔字牌封边条, 采用厚度 3MM 的 PVC 全自动设备激光封边工艺。表面光滑, 无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物; 边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求; 使用助剂及色粉, 达到长期使用不变黄; 使用水性油墨印刷, 纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件: 采用广东“东泰”DTC 优质产品。表面镀锌或镀铬, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。</p> <p>高密度海绵均匀填充, 手工切割海绵均匀填充, 厚度饱满, 柔软回弹。</p> <p>皮质柔软, 延展性能佳, 抗撕拉, 稳定牢固经久耐用。</p>	套	1	1484.00	1484.00	
14	上下铺床(带床下柜)	<p>2000*900*2000</p> <p>材质为冷轧钢材, 采用冷轧薄形钢板, 钢管管材无裂缝, 管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕, 钢材开口处应磨平, 导圆角。</p> <p>涂装工艺要求: 外观钢材表面采用环氧聚酯粉末静电喷塑 (须经除油、除锈、酸洗、磷化等工艺处理)。</p>	套	21	1920.00	40320.00	

15	办公椅	<p>常规</p> <p>1、椅面：采用黑色网布制作</p> <p>2、夹板：坐垫及背垫承重部分采用六层夹板压制成型的12mm厚硬制多层板，板材承受压力达300KG，经过防潮、防腐、防虫等化学处理；</p> <p>3、海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性好，拉伸强度≥ 110，压缩永久变形率$\leq 5.5\%$。老化实验，在100摄氏度环境下持续放置22小时，表面无粘性，密度$\geq 45\text{kg/m}^3$。</p>	把	24	305.00	7320.00	
16	会议椅	<p>常规</p> <p>1、面料：采用黑色优质西皮，皮面光泽度好，纹路细致、均匀；抗张强度$\geq 10\text{N/MM}$、撕裂强度$\geq 30\text{N/MM}$；</p> <p>2、夹板：坐垫及背垫承重部分采用六层夹板压制成型的12mm厚硬制多层板，板材承受压力达300KG，经过防潮、防腐、防虫等化学处理；</p> <p>3、海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性好，拉伸强度≥ 110，压缩永久变形率$\leq 5.5\%$。老化实验，在100摄氏度环境下持续放置22小时，表面无粘性，密度$\geq 45\text{kg/m}^3$；</p> <p>4、椅架：优质实木椅架，经多次打磨，环保聚脂漆喷漆而成。</p>	把	16	305.00	4880.00	
17	滑轮椅	<p>常规</p> <p>1、椅面：采用黑色网布制作</p> <p>2、夹板：坐垫及背垫承重部分采用六层夹板压制成型的12mm厚硬制多层板，板材承受压力达300KG，经过防潮、防腐、防虫等化学处理；</p> <p>3、海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性好，拉伸强度≥ 110，压缩永久变形率$\leq 5.5\%$。老化实验，在100摄氏度环境下持续放置22小时，表面无粘性，密度$\geq 45\text{kg/m}^3$。</p>	把	4	310.00	1240.00	
18	会议椅	<p>常规</p> <p>1、椅面：采用黑色网布制作</p> <p>2、夹板：坐垫及背垫承重部分采用六层夹板压制成型的12mm厚硬制多层板，板材承受压力达300KG，经过防潮、防腐、防虫等化学处理；</p> <p>3、海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性好，拉伸强度≥ 110，压缩永久变形率$\leq 5.5\%$。老化实验，在100摄氏度环境下持续放置22小时，表面无粘性，密度$\geq 45\text{kg/m}^3$。</p>	把	2	305.00	610.00	


19	单人床+ 床垫	<p>1500*2000*450</p> <p>1、整体采用优质橡木制作。主框架（床头，床腿，床帮，床板）要求为纯实木，龙骨为实木龙骨，产品坚固，结构合理，色泽柔和，纹络天然。</p> <p>2、油漆面漆：采用优质环保油漆。</p> <p>3、油漆底漆：采用优质环保油漆。经五底两面打磨抛光处理，抗腐蚀性能强，经久耐用，可长期保持漆面效果，无白流挂及明显划伤，色泽均匀，漆膜饱满丰厚。</p> <p>4、五金：采用优质五金配件，耐变形、强度高寿命长，不生锈，拼接紧密，间隙细小且均等。</p>	套	1	2048.00	2048.00	
20	床头柜	<p>500*450*450</p> <p>1、整体采用优质橡木制作，产品坚固，结构合理，色泽柔和，纹络天然。</p> <p>2、油漆面漆：采用优质环保油漆。</p> <p>3、油漆底漆：采用优质环保油漆。经五底两面打磨抛光处理，抗腐蚀性能强，经久耐用，可长期保持漆面效果，无白流挂及明显划伤，色泽均匀，漆膜饱满丰厚。</p> <p>4、五金：采用优质五金配件，耐变形、强度高寿命长，拼接紧密，间隙细小且均等。</p>	组	1	458.00	458.00	
21	办公桌 (指挥台)	<p>1000*800*750</p> <p>材质：基材“露水河”E0级采用高密度中纤板。</p> <p>工艺：采用五底三面达到防水，防潮效果。</p> <p>油漆：使用优质环保油漆。</p> <p>表面采用白色亮光漆，油漆内部添加耐黄片及净味漆处理。</p> <p>表面做绿色环保净味漆。台面平整光滑，饱满，圆润，经过防腐防虫防蛀处理。</p>	张	6	3106.00	18636.00	
22	重型货架	<p>2000*500*1850</p> <p>1、用材：采用2.0MM一级冷轧钢板。经精裁、充压，折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化，除油除锈，高温静电粉末喷涂，稳重、坚固。</p> <p>2、结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，附着力≥2级，光泽度≥65%，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末。</p>	组	1	980.00	980.00	

23	床下柜	<p>1900*900*400</p> <p>1 用材: 采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压、折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化, 除油除锈, 高温静电, 阿克苏粉末喷涂 (该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度, 不允许负偏差), 稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式, 冲压折弯磷化除锈, 静电喷涂, 塑模硬度≥ 0.4, 附着力≥ 2级, 光泽度$\geq 65\%$, 塑模厚度均匀, 表面光洁平整, 色泽均匀, 无露底、剥落等现象, 焊接处无脱焊, 焊穿, 焊接处打光磨平, 静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末, 带锁。</p> <p>3 粉末: 阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化, 而成着附着力, 硬度, 耐冲力等符合国家标准, 达到防火防腐, 坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC 五金配件, 所有五金配件做防腐处理。</p>	组	5	735.00	3675.00	
24	办公桌	<p>1200*600*750</p> <p>1、板材: “露水河”E0 级优质环保三聚氰胺板材, 表面耐磨-磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$; 表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$; 甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$, 符合 E1 标准; 表面耐高温、耐香烟灼烧, 85-240 秒内无烧灼现象, 无黑斑、裂纹、鼓泡; 表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂; 符合 GB18580-2001, GB/T4897-92 标准。</p> <p>2、PVC 封边: 奔字牌封边条, 采用厚度 3MM 的 PVC 全自动设备激光封边工艺。表面光滑, 无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物; 边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求; 使用助剂及色粉, 达到长期使用不变黄; 使用水性油墨印刷, 纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件: 采用广东“东泰”DTC 优质产品。表面镀锌或镀镍, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。。</p>	张	27	637.00	17199.00	

25	办公桌	<p>1000*500*750</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨—磨耗值≤80mg/100r；表面耐划痕≥1.5N；甲醛释放量≤9.0mg/100g，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：奔字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀铬，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	张	2	490.00	980.00	
26	板式办公桌	<p>1800*800*750</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨—磨耗值≤80mg/100r；表面耐划痕≥1.5N；甲醛释放量≤9.0mg/100g，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：奔字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀铬，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	张	2	2254.00	4508.00	
27	班椅	<p>常规</p> <p>1、面料：采用优质牛皮（厚度≥1.0mm），经液态染色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性；</p> <p>2、基材：采用含水率低的硬木木方及多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、辅料：采用优质PU成型发泡高密度海绵，表面具有一层抗氧化、防碎保护层，不变形。</p>	把	2	1078.00	2156.00	

28	书柜+衣柜	<p>2000*400*2000</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$；表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：奔字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀镍，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	套	1	2156.00	2156.00	
29	茶水柜（上抽下柜）	<p>800*400*750</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$；表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：奔字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀镍，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	个	2	715.00	1430.00	
30	单人沙发	<p>860*800*820</p> <p>1、面料：采用优质西皮（厚度$\geq 1.0\text{mm}$），经液态染色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性；</p> <p>2、基材：采用含水率低的硬木木方及多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、辅料：采用优质PU成型发泡高密度海绵，表面具有一层防氧化、防碎保护层，不变形。</p>	个	2	1450.00	2900.00	

31	茶几	<p>500*500*450</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨损值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$；表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：奔字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀铬，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	张	1	343.00	343.00	
32	书柜+衣柜	<p>2400*500*2000</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨损值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$；表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：奔字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀铬，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	套	1	2156.00	2156.00	
33	休闲沙发	<p>4850*650*750</p> <p>1、内部框架：优质实木框架，经防虫，防腐处理，优质拉簧及拉带。</p> <p>2、采用高密度定型阻燃海绵，密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、座面和靠背选用优质阻燃麻绒面料，经防潮防污等工艺处理。</p> <p>4、腿架材质为优质实木脚。</p> <p>5、五金：采用优质五金配件，耐变形、强度高寿命长，永不生锈，拼接紧密，间隙细小且均等。</p>	套	2	6664.00	13328.00	

34	手摇式 档案柜	<p>根据尺寸定制 六联 10 列，单组 900*550*2350</p> <p>用材：基材须采用立柱 1.2mm、隔板 0.9mm、挂板 1.0mm、门板、护板 0.8mm、顶板 0.7mm、底盘 2.5mm、轨道 2.0mm 及以上厚度的一级冷轧钢板，稳重、坚固。结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，附着力≥2 级，光泽度≥65%，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末。带锁。</p>	组	60	1430.00	85800.00	
合计费用：						309198.00	