

烟台市政府采购合同

(本合同为中小企业预留合同)

项目名称：烟台幼儿师范高等专科学校 2024 年学生公寓床柜采购

合同编号：SDGP370600000202402000607

甲 方：烟台幼儿师范高等专科学校

乙 方：山东福特家具有限公司

签署日期：2024 年 8 月 7 日

烟台幼儿师范高等专科学校 2024 年学生公寓床柜采购由山东普来恩工程设计有限公司以 SDGP370600000202402000607 号招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评委确定山东福特家具有限公司为本项目的中标单位。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

1、合同文件：

下列文件构成本合同的组成部分：

- (1) 招标文件
- (2) 投标文件
- (3) 乙方在投标时的书面承诺
- (4) 中标通知书
- (5) 分包意向协议
- (6) 合同补充条款或说明
- (7) 技术协议
- (8) 附件

2、合同范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致，以上文件如有冲突或矛盾则执行有利于甲方的解释。

3、货物名称与数量：详见后附投标报价明细表

4、乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。乙方提交的货物必须按国标、部标或行业标准要求制造、验收；需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。乙方应保证将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损的运抵合同规定的交货地点，并安装、调试完毕并验收合格。

5、合同总金额（含税）：¥1885500.00 元。

人民币（大写）：壹佰捌拾捌万伍仟伍佰元整。

6、付款方式：合同签订生效且具备实施条件、付款条件后 5 个工作日内凭相关付款凭证及合格等额发票支付合同总价款的 30%，项目整体验收合格后凭合格等额发票和验收报告单支付至合同总金额的 97%，余款在 2 年后无质量问题凭发票等相关凭证一次性无息付清。具体付款进度以财政资金拨付为准。

7、供货期及交货地点：

(1) 供货期：自合同签订之日起至 2024 年 8 月 23 日前供货安装完毕。

(2) 交货地点：烟台幼儿师范高等专科学校驻地学生公寓 G、F 房间。

8、材料设备采购

(1) 甲方不负责采购、供应任何材料设备。

(2) 所有材料设备必须符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件中所说明的种类和标准。

(3) 乙方提供的材料设备订货应包括附件、配件和专用工具以及技术说明书。

(4) 乙方保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

(5) 乙方使用替代产品必须事先经甲方书面批准，但不能因此减轻乙方按本合同应承担的任何责任。更不能因替代产品而影响货物投资额和工程质量。

(6) 乙方必须保证货物的来源合法，若所投货物是进口产品，货到验收的同时必须提供该货物的海关报关证明、产品合格证等证明材料。

(7) 乙方应保证所提供的货物不存在任何权利上的瑕疵，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。

(8) 乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内性能良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。

9、验收方式：

(1) 货物应符合相应的国家标准（无国家标准的按部标或行业标准）或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

(2) 进口货物必须具备进出口检验检疫局的检验证明。

(3) 国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

(4) 乙方应将所供物品的有关资料及配件、配套工具等交付甲方。

(5) 货物达不到质量和规格要求并符合项目需求，否则甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。乙方对验收结果有异议的，可共同委托第三方检测，且认可检测结果，对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由乙方承担。

10、售后服务条款

(1) 质保期为货物通过最终验收起 60 个月。若国家有明确规定的质保期高于此质保期的，执行国家规定。

(2) 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(3) 对不符合本合同第 4 条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。乙方拒不调换、延迟调换及调换不合格的，甲方有权解除合同，解除合同的书面通知送达乙方时合同解除，甲方可就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔，同时，乙方应承担甲方为追索损失发生的律师代理费、诉讼费、保全费等费用。

(4) 在货物供货期间，乙方必须保证派出技术人员，满足用户技术咨询，做好技术培训，能够及时到安装现场处理货物异常问题。

(5) 货物供货完成后，乙方应继续向用户提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务。对用户所反映的任何问题立即做出及时响应，1 小时之内赶到现场实地解决问题。未在约定时间内提供质保服务的，甲方可委托第三方实施，费用从任意一笔合同款中扣除，不足以支付的，由乙方承担相关费用。

(6) 乙方必须建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。

(7) 货物及主要配件乙方应负责维修。保修期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费用维修（备品备件投标人应以优惠的价格提供）。

11、项目管理

乙方要指定姓名：梁哲、联系电话：18605358159 全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目施工或实施阶段验收时，相关负责人必须配合。

12、履约验收方案

履约验收的主体：甲方；

时间：按采购需求规定；

方式：现场验收；

程序：由相关人员按采购需求进行现场验收；

内容：包括采购需求每一项技术和商务要求的履约情况；

验收标准：按符合相应的国家标准（无国家标准的按部标或行业标准）或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准及采购需求等内容进行验收。乙方对验收结果有异议的，可共同委托第三方检测，且认可检测结果，对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由乙方承担。

13、分包与转让

（1）除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

（2）除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

14、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

15、违约条款

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按合同总金额的万分之五支付违约金。除迟交货物以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额万分之五支付违约金。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔，同时，乙方应承担甲方为实现权益而花费的一切合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、担保费、律师费、差旅费等。

（4）对享受节能环保绿色采购政策的中标产品，中标单位必须按投标文件中的产品规格型号进行供货，否则将解除合同，并处以合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

（5）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

16、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力、政府行为等原因不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决并签订书面协议，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担违约责任。

17、争议的解决方式

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向项目所在地人民法院提起诉讼。本协议确定的联系信息适用于履行本协议的通知义务及司法程序中法律文书的送达，如联系信息发生变更的，应及时履行书面告知义务，如未及时履行告知义务，导致书面通知无法送达的，邮件或快递一经发出，视为已送达。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

18、本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

19、本合同一式柒份，甲、乙双方各执二份，山东普来恩工程设计有限公司三份。

(以下无正文，为烟台幼儿师范高等专科学校 2024 年学生公寓床柜采购项目采购合同签章页)

甲 方：烟台幼儿师范高等专科学校

名称：(盖章)

法定代表人(签字)：

全权代表(签字)：

地址：山东省蓬莱区小泰山西路 55 号

邮政编码：265600

联系电话：18615029788

乙 方：山东福特家具有限公司

名称：(盖章)

法定代表人(签字)：

全权代表(签字)：

地址：烟台经济技术开发区潮水六十里堡福特科技园

开户银行：中国工商银行烟台西郊支行

银行帐号：1606015419200060891

邮政编码：264000

联系电话：0535-5618788

时 间： 年 月 日

投标报价明细表

序号	货物及 部件名 称	型号规格及 主要技术参数	单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	生 产 制 造 企 业	品 牌、 产 地
1	三人位 公寓组 合床	<p>型号: FT-ZHC-01</p> <p>一、床架部分:</p> <p>规格长5900mm×宽900mm×高2100mm。</p> <p>1.床边立柱: 边立柱采用霸州万通牌截面尺寸65mm×65mm, 厚度1.2mm冷轧钢板闭合异型管, 带有凹凸弧型加强筋, 立柱外侧圆弧形;</p> <p>中立柱采用霸州万通牌截面尺寸65mm×75mm, 厚度1.2mm冷轧钢板闭合管。(正偏离: 优于招标文件要求的中立柱截面尺寸65mm×65mm, 增大中立柱截面尺寸, 增强立柱受力, 床体更坚固)。立柱脚套采用河北祥胜牌一体注塑成型PP塑料静音防滑外套。</p> <p>2.床边框横梁: 长横梁采用霸州万通牌截面尺寸82mm×42mm, 厚度1.2mm冷轧钢板闭合管, (正偏离: 优于招标文件要求长横梁截面尺寸80mm×40mm, 增大横梁截面尺寸, 增强立柱受力, 床体更坚固)。下端圆弧角可预防碰伤, 起保护作用。短横梁采用霸州万通牌截面尺寸50mm×25mm, 厚度1.2mm冷轧钢板闭合管。</p> <p>3.床卡式连接件: 采用北京首钢牌2.0mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。立柱上经数控冲床加工3个连接孔, 通过与挂片无缝式下压连接, 能够实现使用后越用越紧的状态。</p> <p>4.床板支撑: 采用霸州万通牌截面尺寸25mm×25mm, 厚度1.2mm冷轧钢板管, 安装防滑消音卡套, 在使用过程中不会因钢管摩擦产生噪声, 有5根。床体下部拉换横管采用霸州万通牌截面尺寸50mm×25mm, 厚度1.0mm冷轧钢管。(正偏离: 优于招标文件要求床体下部拉换横管截面尺寸20mm×40mm, 增大横管截面尺寸, 增强受力, 床体更坚固)</p> <p>5.床护栏: 常规护栏: 长1300mm, 高度300mm, 外管采用霸州万通牌截面尺寸20mm×40mm, 厚度1.2mm镀锌钢管, 中横管、竖管均采用霸州万通牌截面尺寸20mm×20mm, 厚度1.0mm镀锌钢管, 中间有长250mm×高260mm钢制标签信息框,</p>	套	264	3804	1004256	山东 福特 家具 有限 公司	杰福 特、烟 台

信息框两侧有130mm高的钢制挡物板；护栏和横梁连接处采用满焊焊接。与扶梯或楼梯相邻处的护栏缺口长度500mm-600mm。

6. 床头护栏：上横管采用霸州万通牌截面尺寸25mm×25mm，厚度1.0mm冷轧钢管，中间竖管采用霸州万通牌Φ20mm，厚度1.0mm冷轧钢管。

7. 爬梯：踏板规格390mm×95mm，基材采用北京首钢牌2.0mm冷轧钢板一次性冲压成型，脚踏板具有夜光、防滑功能，两侧长直面折边20mm，增加踏步受力度。扶梯梯蹬面间距200~300mm。爬梯边管采用霸州万通牌截面尺寸40mm×20mm，厚度1.2mm椭圆管制作，垂直爬梯设计。爬梯脚套采用河北祥胜牌一体注塑成型PP塑料静音防滑内塞。

8. 蚊帐杆：采用霸州万通牌Φ19mm，厚度1.0mm圆管制作，可调节高度。蚊帐轨道既要满足挂蚊帐需求，同时也满足挂围帘的需求。

9. 床板：采用厚度16mm的实木杉木板材，整张床板由7块板材组成，床板缝隙5mm，连接床板的横撑4根，每根横撑尺寸40mm×30mm，经干燥防腐防虫处理，双面净光，木材含水率8%-12%，不变形，无朽材及裂缝等缺陷，床板安装后与铁床帮上沿面基本持平。

二、家具部分：

1. 衣柜：柜体采用北京首钢牌冷轧钢板，尺寸长600mm×宽600mm×高1690mm，柜体钢板厚度0.8mm，背板厚度0.6mm，衣柜分上下两层，上层有一根Φ25mm的304不锈钢圆管挂衣杆，（正偏离：优于招标文件要求Φ20mm的304不锈钢圆管挂衣杆，增大截面尺寸，增强挂衣杆受力，更坚固）壁厚0.8mm。门板两角折弯90°。安装门轴，另两角为R40圆弧角，内装配套ABS封角，（正偏离：优化设计）柜门采用暗藏式铝合金拉手，明锁鼻。下端带透气孔，柜体底部带河北祥胜牌防滑脚垫。柜体颜色为白色，柜门颜色蓝色。

2. 书桌架：书桌面规格1000mm×600mm，根据床下实际空间制作，加长款公寓床桌面对应加长。桌面高度760mm。桌面板采用河北来旺牌25mm厚的三聚氰胺饰面板制作，基材为E0级环保颗粒板。板材周边同色PVC加热熔胶封边，板材有害物质达到国环保要求。桌面上方有一单层书架，采用霸州万通牌厚度0.8mm冷轧钢板制成。配置增加：书桌后方安装钢制后挡板，高度80mm，防止学习用具的滑落。（正偏离：配置增加，优化设计）

2	两连三人位公寓组合床	<p>3. 侧书架：采用北京首钢牌厚度 0.8mm 冷轧钢板制成，桌面上分三层，桌面下一层。</p> <p>4. 方凳：规格：长 330mm×宽 240mm×高 420mm。凳面颜色为浅黄色，采用山东鲁丽牌 15mm 厚的实木多层板外表面单贴三聚氰胺纸，注塑封边，封边颜色为灰白色（非 pvc 封边）。凳架腿采用霸州万通牌截面尺寸 20mm×40mm 椭圆钢管，壁厚 1.2mm，配脚垫。上横撑采用霸州万通牌截面尺寸 20mm×30mm 方钢管焊接，下横撑采用霸州万通牌截面尺寸 15mm×30mm 椭圆钢管焊接，壁厚 1.2mm。连接：凳面连接采用 4 个自攻螺丝固定，光滑平整。</p> <p>三、材料和工艺要求</p> <p>1. 所有钢材均采用国家标准钢。各钢件经除锈、酸洗、磷化、防锈等工艺处理。所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，焊接牢固，焊痕光滑平整，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。外层静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，无露底、流挂、起泡等现象，附着力强，耐腐蚀，耐摩擦，耐冲击，防护性能良好。采用洛阳乐卡牌环保静电粉末。</p> <p>2. 性能要求：产品做工精细，材质优良，整体结实稳固，造型设计美观、实用、舒适，表面光泽、平整、纹理清晰，规格尺寸符合采购需求，无明显气味。公寓床的外观性能、安全性能、理化性能、力学性能、有害物质限量等应符合 GB/T35607、QB/T2741 相关标准。</p> <p>3. 安装要求：各床位保持水平，在一条直线上，床体需用膨胀螺丝与墙面固定，组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。柜门启闭灵活、顺畅、不得有磕碰现象；各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起。</p> <p>型号：FT-ZHC-02</p> <p>一、床架部分：</p> <p>规格长 4000mm×宽 900mm×高 2100mm。</p> <p>1. 床立柱：立柱采用霸州万通牌截面尺寸 65mm×65mm，厚度 1.2mm 冷扎钢板闭合并型管，带有凹凸弧型加强筋，立柱外侧圆弧形；</p> <p>中立柱采用霸州万通牌截面尺寸 65mm×75mm，厚度 1.2mm 冷扎钢板闭合并管。（正偏离：优于招标文件要求的中立柱截面尺寸 65mm×65mm，增大中立柱截面尺寸，增强立柱受力，床体更坚固）。立柱脚套采用河北祥胜牌一体注塑成型 PP 塑料静音防滑</p>	套	252	2800	705600	山东福特家具有限公司 杰福特、烟台
---	------------	---	---	-----	------	--------	----------------------

	<p>木材含水率 8%-12%，不变形，无朽材及裂缝等缺陷，床板安装后与铁床帮上沿面基本持平。</p> <p>10. 鞋架：采用霸州万通牌截面尺寸 20mm×10mm，厚度 1.0mm 方管制作，尺寸长 1600mm×宽 400mm，放于床底。</p> <p>二、家具部分：</p> <p>1. 书桌架：书桌桌面规格 1920mm×600mm，根据床下实际空间制作，桌面高度 760mm，桌面前方挡沿加高，桌面下设计三个桌洞，桌面板采用 25mm 厚的三聚氰胺饰面板制作，基材为 E0 级环保颗粒板。板材周边同色 PVC 加热熔胶封边，板材有害物质达到国家环保要求。桌面上方有三层书架，采用厚度 0.8mm 冷轧钢板制成，配置五孔插座。</p> <p>2. 方凳：规格：长 330mm×宽 240mm×高 420mm。</p> <p>凳面颜色为浅黄色，采用 15mm 厚的实木多层板外表面单贴三聚氰胺纸，注塑封边，封边颜色为灰白色（非 pvc 封边）。</p> <p>凳架腿采用霸州万通牌截面尺寸 20mm×40mm 椭圆钢管，壁厚 1.2mm，配脚垫。上横撑采用霸州万通牌截面尺寸 20mm×30mm 方钢管焊接，下横撑采用霸州万通牌截面尺寸 15mm×30mm 椭圆钢管焊接，壁厚 1.2mm。连接：凳面连接采用 4 个自攻螺丝固定，光滑平整。</p> <p>三、材料和工艺要求</p> <p>1. 所有钢材均采用国家标准钢。各钢件经除锈、酸洗、磷化、防锈等工艺处理。所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，焊接牢固，焊痕光滑平整，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、无脱焊、虚焊及焊穿等现象。外层静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，无露底、流挂、起泡等现象，附着力强，耐腐蚀，耐摩擦，耐冲击，防护性能良好。采用洛阳乐卡牌环保静电粉末。</p> <p>2. 性能要求：产品做工精细，材质优良，整体结实稳固，造型设计美观、实用、舒适，表面光泽、平整、纹理清晰，规格尺寸符合采购需求，无明显气味。公寓床的外观性能、安全性能、理化性能、力学性能、有害物质限量等应符合 GB/T35607、QB/T2741 相关标准要求。</p> <p>3. 安装要求：各床位保持水平，在一条直线上，床体需用膨胀螺丝与墙面固定，组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。柜门启闭灵活、顺畅、不得有磕碰现象；</p>
--	---

3	三人位 储物柜	各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起。 型号: FT-CWG-01 尺寸: 高 2000mm×宽 900mm×深 600mm。 1. 基材: 北京首钢冷轧钢板, 裸板厚度 0.8mm; 符合国家标准。 2. 结构: 对开门设计, 柜门门板两角折弯 90° 安装门轴, 另两角为 R40 圆弧角, 内装配套 ABS 封角, 防止刮伤学生, 左右柜门门板上均冲压 85mm×60mm 矩形孔, 四边压筋, 深度 15mm, 左右门矩形孔内装镀铬明挂锁鼻手, 锁鼻与门面平齐, 不得高于柜面。柜底脚配防潮脚垫。 3. 衣柜颜色为套色, 具体颜色根据采购人要求定制。 工艺: 高频焊接, 焊接表面均匀一致, 无飞溅、虚焊、焊穿等现象, 所有表面无明显焊接痕迹。各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序; 采用洛阳乐卡牌检验合格的环氧塑脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味。美观大方, 光亮平整, 表面无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀; 柜面具有耐压、强度大、防水、防污、抗冲击、不易变形、防潮防腐等。	个	252	697	175644	山东福特家具有限公司	杰福特、烟台
							
	其它费用: 0 (元)							
	合计总价 (元): 大写: 壹佰捌拾捌万伍仟伍佰元整 小写: 1885500 元							