

1. 供货范围明细表

项目名称：烟台大剧院舞台设备、后勤安保监控设备、餐厅设备等采购及维修更换项目  
项目编号：SDGP370600202102000568

序号	产品及部件名称	型号规格及主要技术参数	单位	数量	单 价 (元)	总 价 (元)	生产制 造企业	品牌、产地
1	双炒双温 灶 (2 眼燃 气灶)	型号:SZCT32-12115B 规格: 2200*1200*800mm	台	2	6900	13800	山东金 佰特商 用厨具 有限公	金佰特 山东滨州

		技术要求: 1. 采用天 燃气新型节能灶头; 2. 面板为 304 1.2mm 磨砂不锈钢板; 3. 侧 板为 1.0mm 磨砂不 锈钢板 ;4. 灶面不锈 钢下加硅酸铝保温耐 火材料; 5. 炉体骨架 500x500x5 国标角 铁; 6. 黑铁炉膛结构 5mm 的铁板; 7. 炉通 脚 Φ50mm 无缝不锈 钢管; 8. 炉通脚含支 承炉身的钢柱及 可 调炉身的高度的不锈 钢子弹脚; 9. 燃气类 型为天然气 ; 10、带					司	
--	--	---	--	--	--	--	---	--

		熄火保护装置。						
2	气体报警 控制器	型号：RTT-QT 符合消防法规及燃气 公司要求的产品	套	1	8300	8300	山东多 瑞电子 科技有 限公司	RTTPP 山东济南
3	3KW 抽 油烟机	规格：3KW 型号：SH3F 3KW 技术要求：猪笼式， 镀锌板制作；功率 3KW 采用铜芯电机。	台	2	3750	7500	浙江四 合风机 有限公 司	四合 浙江温岭
4	配电柜及 电源线	型号：PZ30 更换一台落地柜 (pz30/380V/125A) 和一台挂墙配电箱 (pz30/380V/230A) 为防止电气火灾，原 位置进行转移；更换	套	1	9600 0	96000	浙江淞 晏电器 制造有 限公司	淞晏 浙江温州

		设备所有电源线及电 缆，包括阻燃耐火电 源线 2.5 平方毫米 5000 米；阻燃耐火电 源线 4 平方毫米 1000 米；5*6 平方毫米阻 燃耐火电缆 100 米； 5*10 平方毫米阻燃 耐火电缆 100 米； 5*16 阻燃耐火电缆 200 米；5*25 阻燃耐 火电缆 50 米；5*35 阻燃耐火电缆 50 米； 拆除原管线；新敷设 电源的电源管线使用 铁管，电缆桥架在吊 顶内敷设，施工过程						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		中,拆除的原天花板进行复位。						
5	光波消毒柜	规格: 1150*50*1920mm 型号: RTP-800 技术要求: 全 304 材质, 采用光波热风循环加热消毒系统, 红外线照射强, 无死角, 消毒碗筷光亮无积水, 实现彻底杀菌, 可同时容纳不同的餐饮用具消毒; 高温保险, 低能耗, 消毒彻底, 卫生符合国家标准, 餐具承物架采用 304 不锈钢材质, 可	台	1	8000	8000	山东金佰特商用厨具有限公司	金佰特 山东滨州

		调制支架, 消毒温度 $\geq 150$ 度。						
6	四门冰柜	规格: 1200*75*1960mm 型号: SLM4-004B 技术要求: 双温冰柜, 标准冷冻、冷藏, 温度: 冷藏 $-2^{\circ}\text{C}$ ~ $+10^{\circ}\text{C}$ , 冷冻 $-18^{\circ}\text{C}$ 容量: 有效容积 1.0m <sup>3</sup> , 板材: 全不锈钢板, 整体发泡, 底板、门衬板为一次性拉伸成型。自动回柜门。	台	2	3500	7000	山东金佰特商用厨具有限公司	金佰特 山东滨州

7	保鲜工作台	规格: 1800*800*800mm 型号: BC18-800 技术要求: 采用优质304 不锈钢板制作, 内胆厚度 1.0mm 不锈钢板或优质铝板, 采用优质压缩机, 聚氨酯高压整体发泡, 微电脑温显, 额定功率 280W, 电压 220V, 制冷方式直冷, 温度 0-5 摄氏度保鲜。	台	2	2600	5200	山东金佰特商用厨具有限公司	金佰特 山东滨州
8	350 揉面机	规格: 57*40*86cm 型号: YMZD350I 技术要求: 压面宽度: 480mm, 压面厚度:	台	1	5800	5800	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰 山东济南

		1-25mm, 配用电机: 1.5KW						
9	25KG 和面机	规格: 25KG 型号: HMZD25 技术要求: 翻斗为不锈钢板制作; 底座为铸铁底座; 功率为 3KW/380V。	台	1	8200	8200	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰 山东济南
10	电饼铛	规格: 64*73*90cm 型号: YXD45-TA 型 技术要求: 材质要求全不锈钢机身, 采用进口电热管发热, 有超温保护装置。精密铸造铛体。采用上下铛双温控, 独立工作; 全钢 U 型把手; 功率	台	1	900	900	北京银谷机电	银谷 北京

		为 380V/5Kw。						
11	双门 24 层蒸饭车	规格：  1400*54*1530mm 型号：JBC-24C 24KW 技术要求：板材采用 304-2B 不锈钢板，前门面板厚度 1.2mm，侧板背板厚度 1.0mm，耐磨脚轮，两定两转，配有一次性冲压形成的不锈钢蒸盘和层架，采用优质不锈钢电热管，每门都单独空开控制，柜体之间做隔热处理，不串气，传热。 功率：380V/24KW。	台	1	6300	6300	山东金百川厨业有限公司	金百川 山东淄博

12	双层四盘电烤箱	<p>规格： 1240*820*1280mm</p> <p>型号：YXD-25</p> <p>技术要求：优质不锈钢板材；烘烤效果好 寿命长；采用上等密封条、保温棉，保温效果好，节省能源。</p> <p>面板采用电脑板控制，操作方便。小玻璃门透视窗，可视内部食物烘焙过程。</p> <p>电压功率： 380v/18.5kw</p>	1	4800	4800	山东兴都商用厨具有限公司	兴都	否	否	否
维修维护费用（元）：96000 元										
安装调试费用（元）：4800 元										
其它费用：0（元）										

合计总价（元）：大写：壹拾柒万陆仟陆佰元	小写：176600
----------------------	-----------