

供货范围明细表

项目名称：烟台大剧院舞台设备、后勤安保监控设备、餐厅设备等采购及维修更换项目

项目编号：SDGP370600000202202000275

所投包号：B 包

| 序号 | 产品及<br>部件名称 | 型号规格及主要技术参数   | 单位 | 数量 | 单 价<br>(元) | 总 价<br>(元) | 生产制<br>造企业      | 品牌、<br>产地 |
|----|-------------|---|----|----|------------|------------|-----------------|-----------|
| 1  | 安检机         | 型号：SA5030<br>(1) 通道尺寸：500mm 宽*300mm 高。<br>(2) 探测器：1 形光电二极管阵列，24bit 深度。<br>(3) 分辨力：直径 0.1mm 金属线。<br>(4) 穿透力：≥43 mm 钢板。<br>(5) 泄漏剂量：<0.1μGy/h。<br>▲(6) 投标文件中已提供了制造商辐射安全许可证及检测报告和 AI 智能判图检测报告原件彩色扫描件。  | 台  | 1  | 62600      | 62600      | 深圳市金安成科技有限公司    | 金安成、深圳    |
| 2  | 安检门         | 型号：JAC6006<br>(1) 33 探测防区，各探测防区灵敏度可任意调节，并有高亮度 LED 报警部位指示，精确定位藏匿的违禁品部位。<br>(2) 大液晶屏：≥7 英寸操作液晶屏，屏体温显示仅作为快速初步体温筛查，不作为医疗数据。<br>(3) 开机自适应诊断：开机时系统自适应诊断检测功能，故障显示。<br>(4) 报警数据统计：具有客流量和报警计数器，实时自动显示记录报警次数和进出人数，拥有 100000 条超大容量记录信息，方便实时查阅。<br>(5) 报警功能：报警灯光、报警声、任意调节设置。                        | 台  | 2  | 11800      | 23600      | 深圳市金安成科技有限公司    | 金安成、深圳    |
| 3  | 防爆桶         | 型号：LYJ-FBC-34<br>(1) 防爆罐体外外径：约 660mm。<br>(2) 防爆罐高：约 745mm。<br>(3) 防爆罐体直径：约 630mm。<br>(5) 抗爆能力：1.5kg(TNT 当量)。<br>(6) 重量：约 270Kg。<br>(7) 防爆罐材质：内、外层采用 15mm 高强度、耐冲击碳钢板，并符合 GB700-1988 标准中所采用的碳素钢板有关要求。<br>(8) 防爆能力：能抵御 1.5kg 的爆炸能量并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，无裂纹，罐体无掉快。<br>(9) 使用年限：如无爆炸发生，可终身存放。 | 个  | 1  | 8850       | 8850       | 靖江市中大保安器材制造有限公司 | 林雨季、浙江    |

|   |            |   |   |   |        |        |                                      |                |
|---|------------|---|---|---|--------|--------|--------------------------------------|----------------|
| 4 | 防爆毯        | 型号: LYJ-FBT-12<br>(1) 防爆毯尺寸: 1600×1600(mm) 1200×1200(mm);<br>防爆毯由 11 层 1600mm×1600mm 高性能聚乙烯纤维<br>无纺布制作, 盖中间有一个直径为Φ300mm 的泄爆孔。<br>(2) 防爆盖毯重量: ≥12.06KG。<br>(3) 防爆毯外围栏尺寸:150×600(mm), 其中高度为<br>150mm, 内径为 600mm, 其防护层结构由内至外依次为<br>14mm 厚高性能聚乙烯纤维无纺布与高强涤纶布的混<br>合缠绕层+5mm 厚高性能聚乙烯纤维无纺布, 重量约<br>5KG。   | 个 | 1 | 9850   | 9850   | 靖江市<br>中大保<br>安器材<br>制造有<br>限公司      | 林雨<br>季、浙<br>江 |
| 5 | 安保监<br>控系统 | 型号: DS-D2055NL-B/Y<br>DS-2CD2346WDV3-I<br>▲1、半球摄像机 12 台<br>(1) 型号: 半球型。<br>(2) 产品类型: 网络摄像机。<br>(3) 产品功能: 日夜转换, 宽动态, 红外灯。<br>(4) 产品外形: 半球。<br>(5) 成像色彩: 彩色。<br>(6) 成像器件: 1/2.7 英寸 Progressive Scan CMOS。<br>(7) 有效像素: 400 万。<br>(8) 镜头参数: 4mm。<br>(9) 最低照度: 0.005Lux@(F1.2, AGC ON), 0Lux with<br>IR。<br>(10) 电子快门: 1/3 秒至 1/100000 秒。<br>(11) 日夜转换模式: ICR 红外滤片式。<br>(12) 数字降噪: 3D 数字降噪。 | 套 | 1 | 195800 | 195800 | 杭州海<br>康威视<br>数字科<br>技股份<br>有限公<br>司 | 海<br>康、浙<br>江  |

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | (13) 宽动态范围: 120dB。<br>(14) 背光补偿: 支持, 可选择区域。<br>(15) 调整角度: 水平 0-360°、垂直 0-75°、旋转<br>0-360°。<br>(16) 镜头大小接口: M12。<br>(17) 音频/视频分辨率: 2560×1440。<br>(18) 视频压缩格式: H.265 / H.264 / MJPEG。<br>(19) 视频帧率: 50Hz、25fps (2560×1440, 1920×<br>1280, 1280×720)。<br>(20) 压缩输出码率: 32Kbps-8Mbps。<br>(21) 接口: 网络接口 1×<br>10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接 口。<br>(22) 网络协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,<br>DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,<br>UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,<br>Bonjour。<br>(23) 防护等级: IP67。<br>(24) 电源电压: DC 12V±25%/PoE (802.3af)。<br>(25) 电源功率: 5.5W MAX。<br>(26) 产品尺寸: φ127.3×95.9mm。<br>(27) 产品重量: 450g。<br>(18) 环境温度: -30-60℃。<br>(29) 环境湿度: 小于 95% (无凝结)。<br>(30) 存储功能: 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G);<br>断网本地存储。<br>(31) 智能报警: 越界侦测, 区域入侵侦测, 移动侦 |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP 地址冲突，存储器满，存储器错。</p> <p>(32) 通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印。</p> <p>(33) 红外照射距离：20-30。</p> <p>▲2、55 寸 LCD 屏 4 台</p> <p>(1) 规格参数：DS-D2046NL-C。</p> <p>(2) 额定电压：100-240V。</p> <p>(3) 额定电流：5A。</p> <p>(4) 额定频率：50/60HZ。</p> <p>3、监控矩阵系统 1 套（含录像、存储、交换机、传输设备、辅材）。</p> <p>4、网络硬盘录像机：</p> <p>(1) 压缩标准：H.265 压缩。</p> <p>(2) 视频分辨率：3840*2160/30Hz, 2560*1440/60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1204*768/60Hz。</p> <p>(3) 视频制式/视频解码格式：H.265, Smart265, H.264, Smart264。</p> <p>(4) 图像质量/预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36 画面。</p> <p>(5) 录像方式：手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像。</p> <p>(6) 录像率：8MP、7MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>UXGA、720p、VGA、4CIF、DCIF、2CIF、CIF、QCIF。</p> <p>(7) 录像回放：即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访。</p> <p>(8) 备份方式：常规备份，时间备份，录像剪辑备份。</p> <p>视频输入：32 路。</p> <p>(9) 视频输出：1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口。</p> <p>(10) 音频输出：1 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1K<math>\Omega</math>）。</p> <p>(11) 其它接口：8 个 SATA 接口，2 个 RJ45 接口，1 个 RS-485 接口，1 个 RS-232 接口，2 个 USB2.0，1 个 USB3.0，16 个报警输入，4 个报警输出。</p> <p>(12) 抓图功能：手动。</p> <p>(13) 语音对讲：1 个 RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K<math>\Omega</math>）。</p> <p>(14) 网络协议：IPv6、NTP（即插即用），NTP（网络校时），ADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取 IP 地址）。</p> <p>▲(15) 本地存储：8TB，不少于 90 天存储。</p> <p>(16) 网络输入带宽：256Mbps。</p> <p>(17) 网络输出带宽：160Mbps。</p> <p>(18) 视频解码能力：8*1080P。</p> <p>(19) 视频同步回放：16。</p> <p>(20) 音频解码格式：G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726, AAC。</p> <p>(21) PoE 标准：IEEE 802.3af/at。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | <p>(22) POE 输出功率: <math>\leq 200W</math>。</p> <p>(23) 其它特点: 同步回放, 全网穿透, 远程访问, 全天录像。</p> <p>(24) 电源电压: AC 220V。</p> <p>(25) 电源功率: 200W。</p> <p>(26) 外形尺寸: 445×470×90mm。</p> <p>(27) 产品重量: <math>\leq 8kg</math>。</p> <p>(28) 环境温度: <math>-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C</math>。</p> <p>(29) 环境湿度: 10%~9 存储: DS-6904UD。</p> <p>(30) 型号: DS-6904UD。</p> <p>(31) 输入参数: 1 路 HDMI, 1 路 DV。</p> <p>(32) 输入分辨率: 4K, 3840×2160@30 Hz (仅 HDM), 1080p: 1920×1080@50/60 Hz, 720p: 1280×720@50 Hz/60 Hz。</p> <p>(33) 输出参数: 4 路 HDMI, 2 路 BNC。</p> <p>(34) 输出分辨率: 4K(3840×2160@30Hz)、1080p(1920×1080@50/60 Hz), 720p: (1280×720@50 Hz/60 Hz)。</p> <p>(35) PAL 制式: 704×576,。</p> <p>(36) NTSC 制式: 704×480。</p> <p>(37) 解码分辨率: 2400W 像素。</p> <p>(38) 解码通道: 72。</p> <p>(39) 解码能力: 2 路 2400W, 或 4 路 1200W, 或 8 路 800W, 或 12 路 500W, 或 20 路 300W, 或 36 路 108, 72 路 720P 及以下分辨同时实时解码。</p> <p>(40) 画面分割数: 1/2/4/6/8/9/12/16/25/36。</p> |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | <p>(41) 网口: 1 个光口, 100base-FX/1000base-X 支持光电; 自适应语音 对讲输入: 1 个。</p> <p>4、企业级交换机</p> <p>▲ (1) 传输速率: 10/100/1000Mbps。</p> <p>(2) 背板带宽: 56Gbps。</p> <p>(3) 包转发率: 39Mbps。</p> <p>(3) 端口数量: 26 个 (24 个 10/100/1000M 电口 (PoE/PoE+), 2 个千兆光口)。</p> <p>(5) 传输模式: 全双工/半双工自适应。</p> <p>(6) 电源电压: AC 100-240V 50HZ~60HZ。</p> <p>(7) 电源功率: PoE 功率 370W。</p> <p>(8) 产品尺寸: 440*292*43.6mm。</p> <p>(9) 工作温度: 0~40℃。</p> <p>(10) 存储温度: -40~70℃。</p> <p>(11) 工作湿度: 10%~95% RH。</p> <p>(12) 存储湿度: 5%~95% RH。</p> <p>(13) 散热方式: 风扇散热 (前后风道)。</p> <p>(14) 工作模式切换开关: 支持 (流控打开/VLAN 隔离/流控关闭)。</p> <p>5、传输设备: LED 屏支架、网线、电源线、半球支架、防水箱、综合线、</p> <p>6、媒体调度台、水晶头。</p> <p>7、辅材 1 综。</p> |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|

|   |            |  |   |    |      |       |              |         |
|---|------------|--|---|----|------|-------|--------------|---------|
| 6 | 维修存储柜      | 型号：DKC-T-24，原设备运行正常。由嵌入式计算机进行控制，具有管理功能的物品寄存系统；主要由输入设备（如读卡器、条码识别器、指纹采集器、人脸识别设备等）、输出设备（如中文液晶显示器）、嵌入式计算机处理中心、存包柜专用电控锁液晶显示屏显示中文信息，显示时钟、箱子状态、操作步骤提示等；全开发式中文菜单高级设置，可以设置系统所有的参数；管理员具有独立管理功能，各个管理员可以根据自己的工号及管理密码进行管理操作而互不影响，设置有三级管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、锁定/解锁、校时及查询，可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等；具有红外线自动检测箱内是否存有物品；光电检测缺纸，有提示，但仍可正常使用，出口处检测到有纸，按“存”键无效。 | 台 | 12 | 3750 | 45000 | 杭州东城电子有限公司   | 东城电子、杭州 |
| 7 | 前厅后台事故疏散广播 | 型号：DS-2000<br>覆盖面积：2000 平米；吸顶喇叭（S1-6）：20 个，吸顶安装；功放机（SA-9019）：1 台，监控室独立安装；线缆：1 综；天花板上隐藏穿管安装。  | 套 | 1  | 5980 | 5980  | 广东博声音响设备有限公司 | 博声、广东   |

|   |              |   |   |   |       |       |                  |       |
|---|--------------|---|---|---|-------|-------|------------------|-------|
| 8 | 维修更换电气火灾报警系统 | 型号：HBZK-1000<br>(1) 剩余电流互感器：AFD5-YK45-32A，数量：4 支；结构：开口式。<br>(2) 剩余电流互感器：AFD5-YK45-63A，数量：4 支；结构：开口式。<br>(3) 剩余电流互感器：AFD5-YK45-100A，数量：3 支；结构：开口式。<br>(4) 剩余电流互感器：AFD5-YK45-80A，数量：1 支；结构：开口式。<br>(5) 剩余电流互感器：AFD5-YK80-125A，数量：1 支；结构：开口式。<br>(6) 剩余电流互感器：AFD5-YK80-160A，数量：1 支；结构：开口式。<br>(7) 剩余电流互感器：AFD5-YK45-25A，数量：1 支；结构：开口式。<br>(8) 剩余电流互感器：AFD5-FK19035-350A；数量：1 支；结构：开口式。<br>(9) 温度传感器：AFD5-W；数量：64 支。<br>(10) 监控探测器：AFD2；数量：16 支。<br>(11) 监控主机：AFD8；数量 1 台。<br>(12) 辅材 1 综。<br>(13) 符合消防法规等相关规定。 | 套 | 1 | 57980 | 57980 | 北京海博智恒电气防火科技有限公司 | 海博、北京 |
|---|--------------|---|---|---|-------|-------|------------------|-------|

维修维护费用（元）：已包含在以上价格中

安装调试费用（元）：已包含在以上价格中

其它费用：0（元）

合计总价（元）：大写：肆拾万零玖仟陆佰陆拾元整 小写：409660.00 元