

预采购

# 政府采购合同

项目编号: SDGP370682000202402000068

项目名称: 山东省烟台市莱阳市发展和改革局救灾物资采购项目

甲方: 莱阳市发展和改革局

乙方: 山东军星被装有限公司

签署日期: 2024年 9月 3日

莱阳市发展和改革委员会（甲方）山东省烟台市莱阳市发展和改革委员会救灾物资采购项目（项目名称）由莱阳欣德建设工程招标代理有限公司（代理机构名称）以 SDGP370682000202402000068（项目编号）号招标文件在国内以公开招标（采购方式）方式进行采购。经评委确定山东军星被装有限公司（乙方）为中标单位。甲乙双方同意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》及下面的条款和条件签署本合同。本合同为中小企业预留合同。

## 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- （1）招标文件
- （2）投标文件
- （3）乙方在投标时的书面承诺
- （4）中标通知书
- （5）合同补充条款或说明
- （6）附件

## 2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、货物名称与数量：乙方所提供货物均为符合要求、全新且未使用过的（2024年1月号以后生产），具体货物技术指标及要求见附件《供货范围明细表》。

4、乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。乙方提交的货物必须按国标、部标或行业标准要求制造、验收；需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。乙方应保将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损的运抵合同规定的交货地点，并进行安装调试。

## 5、合同总金额：

本合同总金额：¥ 968316.00 元。

（大写）：玖拾陆万捌仟叁佰壹拾陆 元整。

6、付款方式：本项目为预采购，政府采购合同签订生效并具备实施条件5个工作日内付合同总额的30%作为预付款，项目验收合格后凭发票、验收报告单支付至合同价款的50%，款验收合格满一年后一次性无息付清。具体支付时间以财政资金到位为准。

#### 7、交货安装时间及地点：

- (1) 交货安装时间：自接到招标人通知后 10 日历天内供货完毕。
- (2) 交货安装地点：招标人指定地点。

#### 8、材料设备采购

- (1) 甲方不负责采购、供应任何材料设备。
- (2) 所有材料设备必须符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件中所说明的种类和标准。
- (3) 乙方提供的材料设备订货应包括附件、配件和专用工具以及技术说明书。
- (4) 乙方保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求
- (5) 乙方使用替代产品必须事先经甲方书面批准，但不能因此减轻乙方按本合同应承担的任何责任。更不能因替代产品而影响设备投资额和工程质量。
- (6) 乙方必须保证设备的来源合法，若所投设备是进口产品，货到验收的同时必须提供该设备的海关报关证明、产品合格证等证明材料。
- (7) 乙方应保证所提供的货物不存在任何权利上的瑕疵，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。

#### 9、验收方式：

- (1) 货物应符合相应的国家标准（无国家标准的按部标或行业标准）或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
- (2) 进口货物必须具备进出口检验检疫局的检验证明。
- (3) 国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。
- (4) 乙方应将所供物品的有关资料及配件、配套工具等交付甲方。
- (5) 设备达不到质量和规格要求，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。
- (6) 项目供货完成后，甲方或甲方委托的第三方随机抽取上述产品各一套（件）进行检测，检测结果不得低于招标文件要求的标准及投标承诺标准。所需费用由乙方负担。

#### 10、验收方案：

甲方应根据《山东省政府采购履约验收管理办法》组织履约验收，履约验收应遵循全面完整、客观真实、公开透明的原则，坚持应验必验、验收必严、违约必究。

项目验收完结后，甲方应当将验收小组名单、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保管。

项目验收合格应作为政府采购项目财政性资金支付的必要条件。验收不合格的，甲方应当终止资金支付，并按照政府采购合同约定，对乙方提起法律追偿。

#### 11、售后服务条款

(1) 质量保证期为自货物通过最终验收起48个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

(2) 在设备质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(3) 对不符合本合同第4条规定要求的设备应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

(4) 在设备安装期间，乙方必须保证派出技术人员，满足用户技术咨询，做好技术培训能够及时到安装现场处理设备异常问题。

(5) 设备安装完成后，乙方应继续向用户提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，必须对用户所反映的任何问题立即做出及时响应，在0.5小时之内赶到现场实地解决问题。

(6) 乙方必须建立健全售后服务体系，确保设备正常运行。

(7) 设备及主要配件乙方应负责维修。保修期内，乙方对设备（人为故意损坏除外）：供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修（备品备件投标人应以优惠的价格提供

#### 12、项目管理

乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目施工或实施阶段验收时，相关负责人必须配合。

#### 13、分包与转让

(1) 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

#### 14、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

#### 15、违约条款

(1) 乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同

定时间交付设备，设备每迟交一天，按合同总金额的万分之五支付违约金。除迟交货物以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额万分之五支付违约金。

(2) 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

(4) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### 16、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

#### 17、争议的解决方式

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向莱阳市有管辖权的法院提起诉讼。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

18、本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

19、本合同一式六份，甲方两份、乙方两份，莱阳欣德建设工程招标代理有限责任公司两份。

甲方：莱阳市发展和改革局

名称：莱阳市发展和改革局（盖章）

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

乙方：山东军星被装有限公司

名称：山东军星被装有限公司（盖章）

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：工商银行股份有限公司莱阳支行

银行帐号：1606021209024936855

时间：2024年9月3日

## 供货范围明细表

项目名称：山东省烟台市莱阳市发展和改革委员会救灾物资采购项目  
项目编号：SDGP370682000202402000068

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号及主要技术参数   | 单位 | 数量  | 单价(元)  | 总价(元)     | 生产企业            | 品牌、产地 | 是否小微企业产品 | 是否节能环保产品       |
|----|--------|---|----|-----|--------|-----------|-----------------|-------|----------|----------------|
| 1  | 棉大衣    | <p>规格型号：面料：20%棉 80%聚酯纤维，里料：100%棉，填充物：100%棉。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1、原材料要求：填充物：原棉颜色级 12 级（淡点污棉一级）及以上；面料纤维含量：20%棉，80%聚酯纤维（±5%）。</p> <p>2、产品规格：面料为咔其布，领面为棕色栽绒，里布、袋布，平布 23*21；长款，军绿色，重量 ≥2.5kg；各型号各部位成品尺寸、允许偏差按行业标准 MZ/T014.2-2010 规定。</p> <p>3、色牢度：耐干摩擦色牢度：≥3-4；耐洗色牢度：≥3-4；耐湿摩擦色牢度：≥3-4。</p> <p>4、甲醛含量：≤300mg/kg。</p> <p>5、pH 值：4.0~9.0。</p> <p>6、含杂率 ≤0.8%。</p> <p>7、缝纫工艺：技术指标按行业标准 MZ/014.2-2010《救灾被服》第 2 部分要求执行。产</p> | 件  | 912 | 139.00 | 126768.00 | 山东军星君星、山东被装有限公司 | 烟台莱阳市 | 是，小微企业产品 | 是，环保产品（环境标志产品） |


单位：元

|         |  |   |     |        |           |                        |           |                  |
|---------|--|---|-----|--------|-----------|------------------------|-----------|------------------|
|         | <p>品要整洁, 平服, 缝纫线路顺直, 距边宽窄一致, 左右对称, 定位准确, 结合牢固, 松紧适宜。扣眼美观、规整、牢固, 不得偏歪。</p> <p>8、包装和运输: 按照 MZ/T014.2-2010 救灾被服第二部分: 棉大衣标志、包装、运输和贮存执行。</p> <p>9、外包装侧面需标注“应急救灾”、“注意防潮”字样;</p> <p>规格型号: 面料:100%棉, 填充物:100%棉。</p> <p>主要技术参数:</p> <p>1、棉被面料规格及技术要求:</p> <p>(1) 所生产加工的面料按 GB18401-2010、GB/T222796-2021 及 YJ/T10.1—2010 的规定执行;</p> <p># (2) 纯棉、军绿色; 纱支 32S×32S, 经向密度 68 根/英寸×纬向密度 68 根/英寸, 密度偏差≥-3%, 纤维成份 100%棉;</p> <p>(3) 质量等级: 合格品;</p> <p>(4) 产品标识按 GB/T5296.4-2012 及 GB18401-2010 要求进行标注。</p> <p>2、棉胎技术规格及要求:</p> <p># (1) 棉被所用棉胎按 GB/T35932-2018《梳棉胎》及 GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准、YJ/T10.1—2010 规定执行;</p> <p># (2) 规格: 200cm×150cm;</p> |   |     |        |           |                        |           |                  |
| 2<br>棉被 |  | 件 | 912 | 135.00 | 123120.00 | 山东军星君星、山东被装有限公司<br>莱阳市 | 是, 小型企业产品 | 是, 环保产品 (环境标志产品) |

|   |    |  |   |     |       |          |                 |     |           |                  |
|---|----|--|---|-----|-------|----------|-----------------|-----|-----------|------------------|
| 3 | 棉褥 | <p># (3) 重量: <math>\geq 2.25\text{kg}</math> (不含被套);</p> <p># (4) 等级: 纯棉二级梳棉胎;</p> <p>(5) 标识按 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分: 纺织品和服装》执行;</p> <p>(6) 产品标志印刷在尺寸 <math>6\text{cm} \times 4\text{cm}</math> 的白色涤纶水洗布上, 缝在棉被封口一端侧边, 距端边 <math>5.0\text{cm}</math>;</p> <p>(7) 包装标志: 外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。外包装侧面需标注“应急救援”、“注意防潮”字样;</p> <p>(8) 包装: 外层包装材料用抗老化聚丙烯编织布, 内衬牛皮纸, 每包 10 床。</p> <p>规格型号: 面料: 100% 聚酯纤维, 填充物: 100% 聚酯纤维。</p> <p>主要技术参数:</p> <p>符合民政部 MZ_T014.1-2010 行业标准</p> <p>1、面料、里料: 涤棉平布。</p> <p>2、颜色: 军绿。</p> <p>3、尺寸 <math>2000\text{mm} \times 900\text{mm}</math>。</p> <p>4、填充物: 整张热熔棉、100% 涤纶短纤维。</p> <p>5、褥胎总重量 <math>\geq 1250\text{g}</math>。</p> <p>6、外观质量: 使用整幅布匹裁剪, 无拼缝和接头, 里、面片经纬方向一致, 面料表面无破损、色渍和污渍, 缝针均匀牢固。开口</p> | 件 | 912 | 70.00 | 63840.00 | 山东军星君星、山东被装有限公司 | 莱阳市 | 是, 小型企业产品 | 是, 环保产品 (环境标志产品) |
|---|----|--|---|-----|-------|----------|-----------------|-----|-----------|------------------|

|   |   |   |     |       |          |                 |       |          |                |
|---|---|---|-----|-------|----------|-----------------|-------|----------|----------------|
|   | <p>处设在被套头侧，开口长度<math>\geq 800</math> mm，开口处端3#尼龙拉链；每条边口处必须打回针，回针长<math>\geq 10</math> mm。</p> <p>7、包装和运输：按照MZ/T014.1-2010救灾被服第一部分：棉被标志、包装、运输和贮存执行（文字内容做对应调整）。外包装上需标注数量、重量、体积、生产日期（宋体字）、产品名称、监制单位（黑体字）；外包装侧面需标注“应急救灾”、“注意防潮”字样；。</p>   |   |     |       |          |                 |       |          |                |
| 4 | <p>毛巾被</p> <p>规格型号：100%棉。</p> <p>主要技术参数：<br/>#1、规格：150cmx200cm，重量：<math>\geq 1</math>kg，纱支21Sx32S；<br/>#2、执行标准：GB/T22864-2020《毛巾》一等品、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类；<br/>#3、纯棉制品。熟纱，柔软耐用，透气性好，易洗涤无断经、断纬、露底、拉毛、稀路、毛圈不齐、毛边、卷边、齿边和跳针等织造疵点，毛圈多而长，丰富柔软；<br/>#4、重量偏差率、规格尺寸偏差符合 GB/T22864-2020 合格品指标要求，PH值、甲醛含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401</p> | 件 | 912 | 55.00 | 50160.00 | 山东军星君星、山东被装有限公司 | 烟台莱阳市 | 是，小型企业产品 | 是，环保产品（环境标志产品） |

|  |   |   |   |     |        |           |                 |           |           |                  |
|--|---|---|---|-----|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------------|
|  | 5 | <p>2010 B 类指标要求;</p> <p>5、标志、包装、运输与贮存: 参照国家相关要求。外包装的前、后两面需标注产品名称、数量、重量、生产批号、生产日期、承制单位名称和监制单位名称, 外包装端面需标注“应急救援”、“注意防潮”字样; 字体为黑体字, 字体大小适宜, 布局合理; 外层包装材料用抗老化聚丙烯编织布, 内衬牛皮纸, 每包 20 床。</p> <p>规格型号: 床面材质: 600D/PVC 涂层布, 床架材质: 尺寸 &gt; <math>\Phi</math> 25x1.1mm 圆形钢管。</p> <p>主要技术参数:</p> <p>#1、救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成, 床头附带一个可搭扣的枕头, 床面的上半部位加垫塑料板一块, 塑料板在使用时向床尾方向推, 折叠时向床头方向推。配有可调式束紧带、加强斜撑, 承重 <math>\geq</math> 150kg;</p> <p>#2、救灾专用折叠床外形尺寸: 185x70x35cm;</p> <p>#3、折叠状态尺寸为: 约 90x70x11cm;</p> <p>#4、床面材质: 600D/PVC 涂层布;</p> <p>#5、床架材质: 尺寸 &gt; <math>\Phi</math> 25x1.1mm 圆形钢管;</p> <p>#6、床面颜色为天蓝色, 印有“应急救援”白色字样;</p> | 张 | 912 | 194.00 | 176928.00 | 山东军星君星、山东被装有限公司 | 山东省烟台市莱阳市 | 是, 小型企业产品 | 是, 环保产品 (环境标志产品) |
|--|---|---|---|-----|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------------|

|   |   |   |     |         |           |                 |          |                |
|---|---|---|-----|---------|-----------|-----------------|----------|----------------|
|   | <p>7、包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱，每个纸箱内横向放四张床，中间用单层瓦楞纸板隔开；<br/>#8、执行标准：YJ/T 11.1-2010。<br/>附：救灾专用折叠床展开、折合样式结构（见下图，仅供参考）</p>   |   |     |         |           |                 |          |                |
| 6 | <p>规格型号：篷体:100%聚酯纤维(含 PVC 涂层)。<br/>主要技术参数：<br/>#1、救灾专用 12 m<sup>2</sup>单帐篷，长方形双坡面直墙建筑样式；<br/>#2、帐篷外形尺寸：约 3.2×3.7×1.75×2.67m，篷体采用 300D/pvc 涂层布，开门山墙上开三角窗一个，开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个；<br/>#3、篷体颜色为天蓝色，印有“应急救援”、“救灾”白色字样。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通、阳</p> | 顶 | 228 | 1875.00 | 427500.00 | 山东军星君星、山东被装有限公司 | 是，小型企业产品 | 是，环保产品（环境标志产品） |

