

# 政府采购项目 采 购 需 求

项目名称：烟台市烟台山医院工作服采购

采购单位：烟台市烟台山医院

编制单位：烟台市烟台山医院

编制时间：2024 年 9 月 4 日

### （一）项目概况

本项目为烟台市烟台山医院工作服采购，数量一宗，分一个包进行采购。投标人须对采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供。

### （二）采购项目预算

本项目最高限价：人民币壹佰陆拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整（¥1699995.00）

本项目采购预算（即结算上限）：人民币壹佰陆拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整（¥1699995.00）

### （三）采购标的汇总表

序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否进 口
A	烟台市烟台山医院工作服采购	A0503050 制服	宗	1	否


### （四）技术商务要求

#### （1）技术要求

##### 一、招标项目说明

本项目为烟台市烟台山医院工作服采购，数量一宗，分一个包进行采购。投标人须对采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供。

## 二、采购清单及技术参数要求:


序号	产品名称	规格	单位	主要功能及技术指标	款式描述	款式图	预算单价	预计采购数量
1 ▲	医生隔离衣 (分男女款)	短袖、白色	件	<p><b>面料材质要求:</b></p> <p>★(1) 精梳预缩高密涤棉面料;纤维含量 T/C 65% 涤/35%棉±5%; 纱支 28s*28s; 密度 155 根/英寸*77 根/英寸。</p> <p>★(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>★(3) 耐皂洗色牢度≥4-5 级;耐水色牢度≥3-4 级;耐汗渍色牢度≥3-4 级;耐摩擦色牢度≥4-5 级;耐氯漂色牢度≥3-4 级;起毛起球≥3 级。</p>	<p><b>女医生隔离衣款式:</b> 短袖西服领长款七开身立体修身裙摆款式;领子处要求定型挺括有型,水洗不变形。明口袋位置共有三处,左前胸口袋及两侧下口袋,右侧下口袋内有暗兜一处。左前胸上口袋,袋型为上平口下椭圆角样式,口袋条处加挂耳条用于悬挂工作证。两侧下口袋做双明线口袋条,口袋上部有倾斜角度,两侧固定于服装拼接缝中,要求口袋容量合适,盛装物品后不易掉出。短袖袖口位置外翻,明线固定。后腰中心处做后腰条,用以修饰腰型。前门襟采用系扣方式,纽扣为 4 粒。纽扣材质要求为耐高温不变形外形美观。产品做工精细,耐穿舒适,耐氯漂,耐摩擦,易洗涤,不起毛起球,不发黄。</p>		97 元	3400

					<p><b>男医生隔离衣款式：</b>短袖西服领长款四开身宽松款式；领子处要求定型挺括有型，水洗不变形。明口袋位置共有三处，左前胸口袋及两侧下口袋，右侧下口袋内有暗兜一处。口袋袋型为方形，口袋上下为平口，口袋口处加双明线条，要求口袋容量合适，盛装物品后不易掉出。左前胸口袋口袋条处加挂耳条用于悬挂工作证。 服装后腰处做后腰条，用以修饰腰型，后腰条钉 2 粒装饰纽扣加以点缀。前门襟采用系扣方式，纽扣为 3 粒。纽扣材质要求为耐高温不变形外形美观。产品做工精细，耐穿舒适，耐氯漂，耐摩擦，易洗涤，不起毛起球，不发黄。</p>			
					<p><b>医院标识位置：</b>左上口袋上方刺绣“烟台山医院”标识，左袖上部刺绣医院院标。标识要求清晰美观，不脱色，不变形。</p>			
2 ▲	医生 隔离 衣 （分 男女 款）	长袖、 白色	件	<p><b>面料材质要求：</b> ★（1）功能性医护面料；T/C 86%涤/13%棉±5%；密度 165 根/英寸*101 根/英寸；面料平方克重 235g ±3g。 ★（2）甲醛含量、pH 值符合 GB18401（B 类）要求。★（3）耐皂洗色牢度≥4-5 级；耐水色牢度≥3-4 级；耐汗渍色牢度</p>	<p><b>女医生隔离衣款式：</b>长袖西服领长款六开身立体修身裙摆款式；领子处要求定型挺括有型，水洗不变形。明口袋位置共有三处，左前胸口袋及两侧下口袋。左前胸上口袋，袋型为上平口下椭圆角样式，口袋条处加挂耳条用于悬挂工作证，左前胸口袋上口两侧打套结固定。两侧下口袋做双明线口袋条，口袋上部有倾斜角度，两侧固定于服装拼接缝中，要求口袋容量合适，盛装物品后不易掉出。后腰中心处做后腰条，用以修饰腰型，后腰条钉 2 粒装饰纽扣加以点缀。前门襟采</p>		116 元	3400

			<p>≥3-4 级；耐摩擦色牢度 ≥4-5 级；耐氯漂色牢度 ≥3-4 级；起毛起球≥3 级。</p> <p>(4) 面料含 1%导电纤维。</p>	<p>用系扣方式，纽扣为 4 粒。前门襟及袖口开眼方式为圆头开眼。纽扣材质要求为耐高温不变形外形美观。产品做工精细，耐穿舒适，防透视，抗皱性及恢复性高，外形挺括，垂度好，永久性防静电。</p>			
			<p><b>男医生隔离衣款式：</b>长袖西服领长款四开身宽松款式；领子处要求定型挺括有型，水洗不变形。明口袋位置共有三处，左前胸口袋及两侧下口袋，口袋口两侧均打套结固定。右侧下口袋内有暗兜一处。口袋袋型为方形，口袋上下为平口，口袋口处加双明线条，要求口袋容量合适，盛装物品后不易掉出。左前胸口袋口袋条处加挂耳条用于悬挂工作证。服装后腰处做后腰条，用以修饰腰型，后腰条钉 2 粒装饰纽扣加以点缀。前门襟采用系扣方式，纽扣为 4 粒。前门襟及袖口开眼方式为圆头开眼。纽扣材质要求为耐高温不变形外形美观。产品做工精细，耐穿舒适，防透视，抗皱性及恢复性高，外形挺括，垂度好，永久性防静电。</p>				
			<p><b>医院标识位置：</b>左上口袋上方刺绣“烟台山医院”标识，左袖上部刺绣医院院标，右领角加三色标识。标识要求清晰美观，不脱色，不变形。</p>				

3 ▲	护士服	短袖、分体 (上衣加裤子) 分男女款、浅蓝色	套	<p><b>面料材质要求:</b></p> <p>★(1) 功能性医护面料; T/C 86%涤/13%棉±5%; 密度 165 根/英寸*101 根/英寸; 面料平方克重 227g ±3g。</p> <p>★(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。★(3) 耐皂洗色牢度 ≥4-5 级; 耐水色牢度 ≥3-4 级; 耐汗渍色牢度 ≥3-4 级; 耐摩擦色牢度 ≥4-5 级; 耐氯漂色牢度 ≥3-4 级; 起毛起球 ≥3 级。</p> <p>(4) 面料含 1%导电纤维。</p>	<p><b>女款短袖护士服分体款式:</b> 上衣款式为短袖立领对襟短款八开身立体修身款; 领子处要求定型挺括有型, 水洗不变形。立领左侧加同款面料白色配色, 口袋位置共三处, 左前胸明口袋及左右两侧下暗口袋, 左前胸明口袋两侧及两侧下口袋上部, 需打套结加以固定, 左前胸口袋条加挂耳条用以悬挂工作证。要求口袋容量合适, 盛装物品后不易掉出, 满足护理工作需求。两侧短袖袖口加同款面料白色条。前门襟采用系扣方式, 纽扣为五粒, 开眼方式为圆头开眼。后腰处加后腰条固定在服装上。</p> <p><b>裤子款式为上腰款护士长裤;</b> 裤子前门采用系扣方式, 裤腰两侧松紧带, 裤腿两侧斜插口袋。裤子前门襟下端、裤带及两侧口袋上下端均打套结加以固定, 护士裤裤型需满足日常护理工作穿着需求。</p> <p>产品做工精细, 耐穿舒适, 防透视, 抗皱性及恢复性高, 外形挺括, 垂度好, 永久性防静电。</p>		163 元	2100
--------	-----	------------------------------	---	---	--	---	----------	------

				<p><b>男款短袖护士服分体款式：</b>分体三开身立体修身款式，领型为底领小翻领，领口需定型耐水洗不变形。口袋有三个，左前胸兜口和两侧下兜，兜口有兜口条，兜口上端两侧套结固定，左前胸兜口条有挂耳条。短袖袖口处有白色边条。前片两侧和后片两侧做束腰线4条。门襟采用系扣方式，打圆头眼。左前胸及左袖刺绣医院标识，标识要求清晰美观，不脱色，不变形。</p> <p><b>裤子款式为上腰款护士长裤；</b>裤子前门采用系扣方式，裤腰两侧松紧带，裤腿两侧斜插口袋。裤子前门襟下端、裤带及两侧口袋上下端均打套结加以固定，护士裤裤型需满足日常护理工作穿着需求。</p> <p>产品做工精细，耐穿舒适，防透视，抗皱性及恢复性高，外形挺括，垂度好，永久性防静电。</p>			
				<p><b>医院标识位置：</b>左上口袋上方刺绣“烟台山医院”标识，左袖上部刺绣医院院标。标识要求清晰美观，不脱色，不变形。</p>			


4 ▲	护士服	长袖、分体 (上衣加裤子) 分男女款、浅蓝色	套	<p><b>面料材质要求:</b></p> <p>★(1) 功能性医护面料; T/C 86%涤/13%棉±5%; 密度 165 根/英寸*101 根/英寸; 面料平方克重 227g ±3g 。</p> <p>★(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。★(3) 耐皂洗色牢度 ≥4-5 级; 耐水色牢度 ≥3-4 级; 耐汗渍色牢度 ≥3-4 级; 耐摩擦色牢度 ≥4-5 级; 耐氯漂色牢度 ≥3-4 级; 起毛起球 ≥3 级。</p> <p>(4) 面料含 1%导电纤维。</p>	<p><b>女款长袖护士服分体款式:</b> 上衣款式为长袖立领对襟短款五开身立体修身款; 领子处要求定型挺括有型, 水洗不变形。左前胸做挂耳条, 两侧下方明口袋两处, 口袋内各设暗兜, 明口袋及暗兜口两侧均打套结加以固定。要求口袋容量合适, 盛装物品后不易掉出, 满足护理工作需求。上衣两侧下端开叉, 缝制明线造型。前门襟采用系扣方式, 纽扣为五粒, 开眼方式为圆头开眼。后腰处加后腰条, 后腰条两侧缝制在拼接缝中, 加以固定。长袖袖口口型设计合适, 需满足日常护理需求。</p> <p><b>裤子款式为上腰款护士长裤;</b> 裤子前门采用系扣方式, 裤腰两侧松紧带, 裤腿两侧斜插口袋。裤子前门襟下端、裤带及两侧口袋上下端均打套结加以固定, 护士裤裤型需满足日常护理工作穿着需求。</p> <p>产品做工精细, 耐穿舒适, 防透视, 抗皱性及恢复性高, 外形挺括, 垂度好, 永久性防静电。</p>		203 元	2100
--------	-----	------------------------------	---	--	--	---	----------	------



				<p><b>男款长袖护士服分体款式：</b>分体三开身立体修身款式，领型为底领小翻领，领口需定型耐水洗不变形。口袋有三个，左前胸兜口和两侧下兜，兜口有兜口条，兜口上端两侧套结固定，左前胸兜口条有挂耳条。门襟采用系扣方式，门襟及袖头打圆头眼。前片两侧和后片两侧做束腰线4条. 左前胸及左袖刺绣医院标识，标识要求清晰美观，不脱色，不变形。</p> <p><b>裤子款式为上腰款护士长裤；</b>裤子前门采用系扣方式，裤腰两侧松紧带，裤腿两侧斜插口袋。裤子前门襟下端、裤带及两侧口袋上下端均打套结加以固定，护士裤裤型需满足日常护理工作穿着需求。</p> <p>产品做工精细，耐穿舒适，防透视，抗皱性及恢复性高，外形挺括，垂度好，永久性防静电。</p>			
				<p><b>医院标识位置：</b>左上口袋上方刺绣“烟台山医院”标识，左袖上部刺绣医院院标。标识要求清晰美观，不脱色，不变形。</p>			


5 ▲	刷手衣	短袖、分体、多色可选	套	<p><b>面料材质要求：</b></p> <p>(1) 涤棉面料；纤维含量 T/C 65%涤/35%棉±5%；纱支 25s*22.6s；密度 104 根/英寸*61 根/英寸。</p> <p>(2) 颜色不低于 30 种花色选择。</p> <p>(3) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求；</p> <p>(4) 耐皂洗色牢度≥3-4 级；耐水色牢度≥3-4 级；耐汗渍色牢度≥3-4 级；耐摩擦色牢度≥3-4 级；耐氯漂色牢度≥3-4 级；起毛起球≥3 级。</p>	<p><b>短袖分体洗手衣：上衣为套头式 V 领款式；</b>口袋设有三处，左前胸及两侧下口袋，服装两侧侧缝下端开叉，叉口上端打套结固定。短袖左袖刺绣医院 LOGO 标识，前胸，根据使用科室需求制作标识。服装颜色不低于 30 种花色选择。</p> <p>裤子款式为全松紧带系绳款款护士长裤；裤腿两侧明贴口袋。口袋上根据使用科室需求制作标识。裤子颜色不低于 30 种花色选择。裤型需满足日常护理工作穿着需求。</p> <p>产品做工精细，耐穿舒适，耐氯漂，耐洗涤，不起球，透气性能好。</p>		120 元	566
6 ▲	刷手衣	长袖、分体、多色可选	套	<p><b>面料材质要求：</b></p> <p>(1) 涤棉面料；T/C65%涤/35%棉±5%；纱支 25s*22.6s；密度 104 根/英寸*61 根/英寸。</p> <p>(2) 颜色不低于 30 种花色选择。</p> <p>(3) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(4) 耐皂洗色牢度≥3-4 级；耐水色牢度≥3-4 级；耐汗渍色牢度≥3-4 级；</p>	<p><b>长袖分体洗手衣：上衣为套头式 V 领款式；</b>口袋设有三处，左前胸及两侧下口袋，服装两侧侧缝下端开叉，叉口上端打套结固定。长袖左袖刺绣医院 LOGO 标识，前胸，根据使用科室需求制作标识。袖口使用对色高品质螺纹袖口。服装颜色不低于 30 种花色选择。</p> <p>裤子款式为全松紧带系绳款款护士长裤；裤腿两侧明贴口袋。口袋上根据使用科室需求制作标识。裤子颜色不低于 30 种花色选择。裤型需满足日常护理工作穿着需求。</p> <p>产品做工精细，耐穿舒适，耐氯漂，耐洗涤，不起球，透气性能好。</p>		138 元	150

				耐摩擦色牢度 $\geq 3-4$ 级； 耐氯漂色牢度 $\geq 3-4$ 级； 起毛起球 $\geq 3$ 级。				
7	刷手衣帽子	多色可选	顶	<b>面料材质要求：</b> （1）棉 100%面料。 （2）甲醛含量、pH 值符合 GB18401（B 类）要求。 （3）耐皂洗色牢度 $\geq 3-4$ 级；耐水色牢度 $\geq 3-4$ 级；耐汗渍色牢度 $\geq 3-4$ 级；耐摩擦色牢度 $\geq 3-4$ 级；耐氯漂色牢度 $\geq 3-4$ 级；起毛起球 $\geq 3$ 级。 （4）花色不低于 20 种花色选择。	<b>男女通用款刷手衣工作帽：</b> 系带款，柔软透气，吸汗排湿，花色不低于 20 种花色选择，具体款式以使用科室需求定制。款式及要求满足护理需要，透气性好，穿戴舒适。		25 元	51
8	120 工作服	短袖、分体、定制款式	套	<b>面料材质要求：</b> （1）精梳涤棉面料，T/C 65%涤/35%棉 $\pm 5\%$ ；纱支 23s*22.6s；密度 104 根/英寸*61 根/英寸。 （2）甲醛含量、pH 值符合 GB18401（B 类）要求。 （3）耐皂洗色牢度 $\geq 3-4$ 级；耐水色牢度 $\geq 3-4$ 级；耐汗渍色牢度 $\geq 3-4$ 级；耐摩擦色牢度 $\geq 3-4$ 级；耐氯漂色牢度 $\geq 3-4$ 级；	<b>短袖 120 分体工作服：</b> 短款对襟西服领款式，共有四处口袋，左右胸前各一个有兜盖，下两侧斜插开线暗斗两个，上兜盖有弧度造型，并锁眼钉扣。前门襟采用系扣方式，纽扣为五粒，前门襟有宽边造型，下摆两侧有调节袂。肩部有固定肩章的肩袂，并钉急救标识的纽扣。领子需定型洗涤不变形。左前胸及左袖刺绣 120 急救标识。 <b>裤子款式为上腰款长裤；</b> 裤子前门采用拉链方式，裤腰两侧松紧带，裤腿两侧斜插口袋。裤型需满足日常后勤工作穿着需求。产品做工精细，耐穿舒适，耐氯漂，耐摩擦，		125 元	300

				起毛起球≥3级。	易洗涤，不起毛起球，不发黄。			
9	120 工作服	长袖、 分体、 定制 款式	套	<b>面料材质要求：</b> （1）精梳涤棉面料； T/C 65%涤/35%棉±5%； 纱支 45/2s*21s；密度 138根/英寸*71根/英寸。 （2）甲醛含量、pH值符 合GB18401（B类）要求。 （3）耐皂洗色牢度≥3-4 级；耐水色牢度≥3-4级； 耐汗渍色牢度≥3-4级； 耐摩擦色牢度≥3-4级； 耐氯漂色牢度≥3-4级； 起毛起球≥3级。	<b>长袖 120 分体工作服；</b> 短款对襟西服领款式， 共有四处口袋，左右胸前各一个有兜盖，下 两侧斜插开线暗斗两个，上兜盖有弧度造型， 并锁眼钉扣。前门襟采用系扣方式，纽扣为 五粒，前门襟有宽边造型，下摆两侧有调节 袢。肩部有固定肩章的肩袢，并钉急救标识 的纽扣。领子需定型洗涤不变形。左前胸及 左袖刺绣 120 急救标识。 <b>裤子款式为上腰款长裤；</b> 裤子前门采用拉链 方式，裤腰两侧松紧带，裤腿两侧斜插口袋。 裤型需满足日常后勤工作穿着需求。 产品做工精细，耐穿舒适，耐氯漂，耐摩擦， 易洗涤，不起毛起球，不发黄。		137 元	300
10 ▲	病员 服	长袖、 蓝白 条	套	<b>面料材质要求：</b> （1）涤棉面料；T/C 80% 涤/20%棉±5%；纱支 40S*100D；密度 133 根/ 英寸*72 根/英寸。 （2）甲醛含量、pH 值符 合 GB18401（B 类）要求。 （3）耐皂洗色牢度≥3-4 级；耐水色牢度≥3-4 级； 耐汗渍色牢度≥3-4 级； 耐摩擦色牢度≥3-4 级； 耐氯漂色牢度≥3-4 级； 起毛起球≥3 级。	<b>病员服套装：上衣款式为长袖三开身翻            领款式，</b> 领子、驳头、两侧下口袋及袖口加 宝蓝色牙边。两侧贴边需固定在服装前片上。 前门襟采用系扣方式，纽扣五粒。上衣版型 需宽松，满足病员穿着需求。 <b>病员服裤子；</b> 裤腰全松紧带样式，后右侧加明口袋一个。 两个裤口处加宝蓝色牙边。裤型需宽松，满 足病员穿着需求。 产品做工精细，耐穿舒适，耐氯漂，耐摩 擦，易洗涤，不起毛起球，不发黄，透气性 好。		88 元	100



11 ▲	ICU 反穿袍	短袖、 花色反穿 衣	件	<p><b>面料材质要求：</b></p> <p>(1) 涤棉斜纹面料；CVC 50%涤/50%棉±5%；纱支 30S*30S；密度 130 根/英寸*70 根/英寸。</p> <p>(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度≥3-4 级；耐水色牢度≥3-4 级；耐汗渍色牢度≥3-4 级；耐摩擦色牢度≥3-4 级；耐氯漂色牢度≥3-4 级；起毛起球≥3 级。</p>	<p><b>ICU 短袖反穿袍：</b>领型为椭圆形领型宽松反穿衣，领口条绳加长用以穿着固定，两侧肩部用锁眼订扣连接，方便打开，袖要宽松，反穿衣前片和后片两侧为一体，不可拼接。款式满足特殊科室需求定制及护理要求护理要求。环保印染，做工精细，耐穿舒适，耐氯漂，耐摩擦，易洗涤，不起毛起球，透气性好。</p>		90 元	200
12	后勤 工作服	短袖、 分体、 驼色加酒 红配色	套	<p><b>面料材质要求：</b></p> <p>(1) 涤棉面料；T/C 65%涤/35%棉±5%；纱支 32s*32s；密度 130 根/英寸*70 根/英寸。</p> <p>(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度≥3-4 级；耐水色牢度≥3-4 级；耐汗渍色牢度≥3-4 级；耐摩擦色牢度≥3-4 级；耐氯漂色牢度≥3-4 级；起毛起球≥3 级。</p>	<p><b>短袖后勤工作服款式：</b>短款对襟小翻领款式，共有四处口袋，左右胸前各一个，下两侧斜插开线暗斗两个。胸前两侧的口袋上方及袖口加深酒红色牙边，上兜盖有弧度造型，并锁眼钉扣。前门襟采用系扣方式，纽扣为七粒，下摆两侧有调节袢。领子需定型洗涤不变形。左前胸及左袖刺绣医院标识。</p> <p><b>裤子款式为上腰款长裤：</b>裤子前门采用拉链方式，裤腰两侧松紧带，裤腿两侧斜插口袋。裤型需满足日常后勤工作穿着需求。</p> <p>产品颜色满足定制需求，环保印染，做工精细，耐穿舒适，耐摩擦，易洗涤，不起毛起球，透气性好。</p>		110 元	50

13	后勤工作服	长袖、分体、藏蓝色加大红配色	套	<p><b>面料材质要求：</b></p> <p>(1) 涤棉面料；T/C 65% 涤/35%棉±5%；纱支 20s*16s；密度 128 根/英寸*60 根/英寸。</p> <p>(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度≥3-4 级；耐水色牢度≥3-4 级；耐汗渍色牢度≥3-4 级；耐摩擦色牢度≥3-4 级；耐氯漂色牢度≥3-4 级；起毛起球≥3 级。</p>	<p><b>长袖后勤工作服款式：</b>短款对襟小翻领款式，共有四处口袋，左右胸前两个，下两侧斜口袋两个，都是明兜，有兜盖，兜盖需锁眼钉扣。胸前两侧的口袋上方加大红色牙边。前门襟采用拉链方式，有盖边，下摆两侧有松紧带调节。领子需定型洗涤不变形。左前胸及左袖刺绣医院标识。<b>裤子款式为上腰款长裤</b>；裤子前门采用拉链方式，裤腰两侧松紧带，裤腿两侧斜插口袋。裤型需满足日常后勤工作穿着需求。</p> <p>产品颜色满足定制需求，环保印染，做工精细，耐穿舒适，耐摩擦，易洗涤，不起毛起球，透气性好。</p>		128 元	50
----	-------	----------------	---	---	--	---	-------	----

注：本项目实行单价控制，投标人所投各单项产品均不得超过预算单价，否则按无效投标处理。本次采购数量为招标人预计采购数量，仅供参考，招标人对实际采购数量不作任何承诺，具体采购数量以招标人实际需求为准。投标人须提报每种产品的单价，并根据预计采购数量汇总投标总价，该投标总价用以计算投标报价打分。中标单价固定不变，总价据实结算，但最终不超过人民币壹佰陆拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整（¥1699995.00）。

### 三、样品要求

3.1 采购清单中▲标注的产品为本项目的样品要求。投标人应参照招标文件技术要求样品（共8个产品，其中，分男女款的产品应按照招标文件要求分别提供）样品需在投标截止时间前递交至交易中心三楼样品室指定位置：

- （1）序号1“医生隔离衣（分男女款）短袖”：男女款各1套；
- （2）序号2“医生隔离衣（分男女款）长袖”：男女款各1套；
- （3）序号3“护士服 短袖、分体（上衣加裤子）分男女款”：男女款各1套；
- （4）序号4“护士服 长袖、分体（上衣加裤子）分男女款”：男女款各1套；
- （5）序号5“刷手衣 短袖、分体”：1套；
- （6）序号6“刷手衣 短袖、分体”：1套；
- （7）序号10“病员服 长袖”：1套；
- （8）序号11“ICU反穿袍 短袖”：1件。

3.2 样品上不得出现任何生产厂家或投标人标识，如有请做遮挡处理。未提供样品或提供的样品不符合招标文件要求的，按评分细则相关规定处理（样品须与投标文件中所报产品完全一致，否则样品评分项按“0”分处理）。

3.3 评标结束后，未中标的投标人样品由投标人自行运回；中标人的样品按招标人指定地点进行封存（若中标人提供的样品低于招标文件的技术要求，供货及验收时以招标文件的技术要求为准）。

3.4 样品作为履约验收参考。供货货物质量不得低于投标样品质量，否则为不合格产品，招标人有权退货并拒绝付款。

3.5 样品制作的标准和要求：按照招标文件技术要求制作。

### 四、其他要求

4.1 投标人在投标文件中可详细明确所投产品的主要面料、材料等的性能指标、规格材质、品牌等相关信息，便于评标委员会进行评审。本项目中标人供货前须至招标人处确认所供产品的具体要求，经招标人确认后方可进行供货，若提供产品未达到招标人要求或与招标人要求不符，中标人须立即更换调整，直至达到要求。

#### 4.2 技术服务要求

- （1）投标人应提供必备的产品技术说明资料；
- （2）提供主要产品的技术性能参数。

4.3 投标人须对供货、调换等相关工作做出详细的说明。

4.4 投标人承担产品生产、供货、售后服务期间相关人员、场所的安全责任。

4.5 投标人须具备售后服务团队服务于本项目，并对其售后服务能力以及售后方案做出详细的说明；在产品使用期间，投标人必须配备技术人员，做好售后服务工作，能够及时到现场处理产品异常问题。

4.6 在质保期内，因产品有缺陷或瑕疵，或违反国家或行业标准、规程、规范的，或产品的全部或部分存在危及人身的现实或潜在危险的，招标人有权向中标人提出索赔，中标人在收到通知后立即与招标人联系并检查及探讨产生缺陷或瑕疵的原因，中标人须在最短时间内免费进行调整或更换，给招标人造成损失的，由中标人承担所有赔偿责任。

4.7 在产品质保期内，中标人应对由于量体、设计、剪裁、加工制作、工艺或材料缺陷而发生的任何不足或故障负责。对不符合本合同规定要求的产品应立即进行调换，调换本身并不影响招标人就其损失向中标人索赔的权利。

4.8 中标人应负责产品的维修。保修期内，中标人对产品提供全免费保修或免费更换（人为故意损坏除外）；保修期后，收取成本费维修。

4.9 投标人应保证招标人不会受到任何第三方就投标人的投标、中标、履行合同及招标人使用投标人的产品等事项提出的关于知识产权、所有权或其他权利侵权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，投标人应自行与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的全部后果和费用，并赔偿招标人由此造成的全部损失。

4.10 货物供货时中标人应提交下列资料：出厂合格证、质保书、保修证明等书面资料。

## （2）商务要求

付款方式：本项目无预付款，供货完成且验收合格后原则上 160 日内凭实际供货金额的发票一次性支付。

交付期/服务期限：每批次接招标人通知之日起 20 个日历天内交付完毕，项目整体服务期限一年。

质保期：自验收合格之日起不少于一年，并在质保期内提供售后服务（投标人可自报更优惠的质保期），单个产品若国家或厂家规定的质保期超过一年的，执行国家或厂家规定。

售后服务响应时间：对用户所反映的任何问题 4 小时之内做出及时响应，如有需要，48 小时之内赶到现场实地解决问题。