

投标报价明细表（第 A 包）


项目名称：烟台业达医院全自动内镜清洗消毒机等器材采购

项目编号：SDGP370691000202202000134

单位：元

序号	设备 及部 件名 称	型号规格及主要技术参数	单位	数量	单 价 (元)	总 价 (元)	生产制造 企业	品牌、 产地
1	全自动内 镜清洗消 毒机	型号规格：ALED01 主要技术参数： 1. 兼容各种符合有关卫生标准的戊二醛消毒液、邻苯二甲醛消毒液、过氧乙酸消毒液等高水平消毒剂。 2. 非接触式感应开、关机盖及启动、暂停程序运行，避免手动接触导致二次污染。 3. 内凸面透明机盖，清洗槽水位可充满清洗槽，与机盖形成的密封腔，并将机盖的内壁完全浸泡，可对密封盖内壁进行清洗消毒，避免了因机盖死角细菌的滋生对内镜产生的二次污染。 4. 内循环系统与外循环系统分别采用独立循环泵，保证更高效的洗消效果。 5. 具备内镜管道畅通测试功能。 6. 具备全程温度监测功能。 7. 具备消毒液储存箱温度调节功能，当温度低于设定值时，可自动加热至设定值。 8. 具备自动检测功能，当出现异常时将发出警报并提示异常原因。 9. 自身消毒程序带过滤器反流清排功能，保证自身消毒效果。具备消毒液取样装置，一键自动取样，可随时取样以便检测消毒液浓度。	台	1	76000.00	76000.00	广州奥立医疗设备有限公司	奥立、广东 广州
2	初洗槽、干燥台	型号规格：定制 主要技术参数： 1. 初洗槽由一个内镜专业洗消槽组成，槽体采用进口 ABS 材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、坚固耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长，既美观又能保护内镜。 2. 台面采用内倾斜式防泛水设计，避免流水污染柜门或室内地面。 3. 干燥台采用进口 ABS 材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长，既美观又能保护内镜。	台	1	35000.00	35000.00	广州奥立医疗设备有限公司	奥立、广东 广州

		<p>4. 背板采用进口 ABS 材料分段吸塑成型。背板表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、使用寿命长。支架选用全优质 SUS304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>5. 高压水气枪采用 SUS304 不锈钢材质，耐酸碱、耐腐蚀、手握舒适耐用。可配不同口径喷嘴，适用于不同类型内镜管道。</p> <p>6. 高压气泵采用静音气泵。</p>						
3	水处理系统	<p>型号规格：ZCR0-100</p> <p>主要技术参数：100/L</p> <p>水利用率 $\geq 50\%$ 脱盐率 $\geq 99\%$</p> <p>设备主要技术要求/标准性能</p> <p>1、全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管</p> <p>2、预处理系统自动冲洗及再生运行</p> <p>3、反渗透主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能</p> <p>4、具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置</p> <p>5、多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示</p> <p>6、智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全</p> <p>7、软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水</p> <p>8、反渗透主机一体化结构</p>	套	1	42000.00	42000.00	淄博柱诚仪器设备有限公司	柱诚、淄博
安装调试费：无（元）								
其它费用：无（元）								
合计总价（元）：大写：壹拾伍万叁仟元整 小写：153000.00								

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：
 
 日期：2022年7月7日

注：（1）随机备品附件、易损件、专用工具明细也填于上表(需专门标识注明)。

（2）如有其它费用请单独列明。

（3）合计总价应与报价一览表总报价一致。

（4）中标单位的投标报价明细表将随中标公告一并公示，请各投标人诚信投标，由公示的投标报价明细表引起的所有质疑、投诉的一切责任均由中标单位承担。